

Convertitore di Ruggine

RIMUOVE RAPIDAMENTE LA RUGGINE SENZA CARTEGGIARE

DESCRIZIONE:

Hats® Convertitore di Ruggine è un prodotto a base acquosa realizzato per rimuovere e trattare la ruggine da superfici in ferro, acciaio e carpenteria metallica di varia natura.

Si applica direttamente sulla ruggine, evitando così interventi preliminari di carteggiatura. Crea uno strato protettivo che elimina la ruggine e permette una nuova verniciatura dopo appena 15-20 minuti dalla sua applicazione.

È sovraverniciabile con tutti i tipi di pitture e vernici sia ad acqua che a solvente.

APPLICAZIONE:

Rimuovere eventuali tracce di ruggine friabile o vernice distaccata, facendo attenzione ad eliminare eventuali residui di polvere con un panno inumidito con acqua. Miscelare bene prima dell'uso. Versare la quantità di prodotto necessaria in un recipiente ed applicare **Hats® Convertitore di Ruggine** in modo uniforme insistendo particolarmente sulle zone arrugginite.

Non riversare nel contenitore eventuale prodotto non residuo non utilizzato.

Hats® Convertitore di Ruggine forma una barriera protettiva diventando di colore bruno scuro, nero. È possibile aumentare la sua resistenza alla corrosione applicando una seconda mano di prodotto prima della verniciatura di finitura.

CONSIGLI PRATICI:

Con temperature di almeno 20°C si può sovraverniciare dopo appena 15-20 minuti dall'applicazione.

Con temperature inferiori, comunque mai sotto i +5°C, bisogna attendere la completa essiccazione del prodotto e attendere 24 ore dalla posa.

Si può effettuare la sovra verniciatura sia subito dopo l'essiccazione che a distanza di alcuni mesi.

TIPO DI SUPPORTO:

Utilizzabile sia per uno *interno* che per uso *esterno* per:

- Ferro
- Acciaio

DILUIZIONE:

Pennello	Pronto all'uso
Rullo	Pronto all'uso
Spruzzo	Pronto all'uso

CONFEZIONI DISPONIBILI:

250 ml - 1 litro

COLORE:

Bianco lattiginoso.

Bruno scuro, nero dopo applicazione e indurimento.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con un panno umido. Nel caso il prodotto fosse essiccato, utilizzare l'acetone.

CONSERVAZIONE:

Conservare Hats® Convertitore di Ruggine ben chiuso e capovolto, lontano dai raggi solari, in un luogo fresco e asciutto tra + 5°C e + 30°C.

Non applicare con temperature inferiori a + 5°C.

Per una copertura ottimale, applicare su supporto tra + 15°C e + 25°C.

Seguendo le modalità sopra indicate, il prodotto si conserva per 24 mesi in barattolo originale e integro.

AVVERTENZE:

Applicabile soltanto in luoghi ben ventilati; in caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio di ventilazione apposito.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Teme il gelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Liquido
Sovraverniciabile:	
Temperatura + 20°C	15-20 minuti
Temperature inferiori	Fino a 24 h
Intervallo tra due mani	15-30 minuti
Colore film asciutto	Nero / Bruno

SMALTIMENTO:

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

	250 ml	1 litro
Tappo	PP 5	HDPE 2
Flacone	HDPE 2	HDPE 2
	PLASTICA	PLASTICA

Raccolta differenziata

Verifica le disposizioni del tuo Comune

Non separare il tappo dalla bottiglia.

Schiaccia il flacone.

Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.

NOTE:

Per maggiori informazioni consultare il Supporto Tecnico Hats®. Le informazioni e le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Hats® sono fornite in buona fede e corrispondono allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei prodotti Hats®. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da Hats® quali il supporto, le condizioni ambientali, la direzione tecnica di posa, ecc., l'utilizzatore è tenuto pertanto testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Hats® si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica relativa al prodotto. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Versione 02.1 - Edizione: Maggio 2023.



HELP DESK +39 0131 791366
www.hatsfaidate.com
e-mail: info@hatsfaidate.com