

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

PLASTIVEL Impermeabilizzante

FORMATI

1 Lt, 2,5 Lt, 5 Lt.

MISSIONE

Impregnante idrofobico



CARATTERISTICHE

PLASTIVEL fornisce un trattamento impregnante e idrofobico di tipo invisibile, incolore e penetrante, che impedisce la facile infiltrazione dell'acqua nei materiali porosi, così da preservarli da sicuro degrado. Il trattamento non modifica il colore del materiale trattato e le superfici restano traspiranti: l'eventuale umidità che era contenuta potrà così evaporare evitando rigonfiamenti e spaccature causate dal gelo.

La lunga efficacia del trattamento protettivo è assicurata dalla tecnologia di questo prodotto: il principio attivo è sempre ben ancorato in profondità nel materiale e non può essere facilmente intaccato o asportato.

ISTRUZIONI D'USO

PREPARAZIONE: I materiali porosi da proteggere devono essere ben asciutti; attendere almeno 2 giorni dopo la pioggia. La superficie andrà ben ripulita, spazzolata energicamente e se necessario carteggiata, per favorire la penetrazione del prodotto.

APPLICAZIONE: Il prodotto è pronto all'uso e non va diluito.

Agitare bene il prodotto nella confezione chiusa prima dell'uso. Applicare a pennello, con rullo a pelo corto o anche a spruzzo. Asportare con uno strofinaccio l'eventuale prodotto ancora fluido e in eccesso non ancora penetrato dopo 10-15 minuti.

Se il materiale è già saturo, l'eccedenza diventerebbe appiccicosa e difficile da eliminare.

ACIUGATURA: La superficie trattata sarà asciutta al tatto (fuori polvere) dopo almeno 8-10 ore; si potrà dare la seconda mano dopo almeno 24 ore.

Se si deve verniciare il materiale trattato, attendere almeno altre 24 ore. Si potrà usare qualsiasi tipo di prodotto, a base acqua o solvente, ma è consigliabile una preventiva leggera carteggiatura.

RESA

Per due mani circa 2-4 mq/litro.

Dipendentemente dalla porosità del materiale.

NOTE

PLASTIVEL Impermeabilizzante è un impregnante idrofobico non filmogeno, penetrante invisibile, adatto sia per l'utilizzo interno che esterno.

Forma una barriera traspirante idrorepellente in profondità nei materiali porosi come: cemento, mattoni, legno, cotto, pietre, gesso, cuoio.

Previene macchie, efflorescenza, ingrigimento e degrado.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089

www.lineastop.it - info@lineastop.it