

TOCCHETTI s.r.l.

22079 VILLA GUARDIA - VIA MILANO N. 20
(FRAZ. CIVELLO) COMO - TEL 031/481279
C.F. / P.I. 00670920131 C.C.I.A.A di Como n. 156176
email : colorificio@tocchetti.com

SCHEMA TECNICA

OLIO DI PURO LINO CRUDO INDUSTRIALE

NOME COMUNE : OLIO DI PURO LINO

COSTITUZIONE CHIMICA : MISCELA DI GLICERIDI DEGLI ACIDI OLEICO/LINOLEICO/
LINOLENICO

ASPETTO : LIQUIDO DI COLORE 4/5 Gardner

PESO SPECIFICO 15° C. : 0,930 - 0,934

CARATTERISTICHE

Olio di puro lino industriale, prodotto da semi vegetali qualitativamente scelti, senza alcun resinato.

Viene usato quasi esclusivamente per il trattamento di pavimenti in cotto, supporti cementizi e rocciosi, onde conservare e rendere antipolvere il materiale in oggetto e dando una colorazione effetto bagnato.

CICLO APPLICATIVO

L' eventuale supporto prima dell' applicazione va pulito e spolverato. Allungare il prodotto con solvente sintetico o acquaragia in percentuale del 10/15% onde facilitare l' assorbimento del prodotto.

Si puo' applicare a pennello, a rullo e a spruzzo.

Una volta disteso sul supporto da trattare attendere circa 3, 4 ore ; se dopo tale periodo permane del prodotto in superficie, asportarlo tramite stracci e spugne.

Se tale eccedenza non venisse asportata provocherebbe un effetto appiccicoso permanente.

TEMPO DI ESSICAZIONE : Molto lungo, dipende dall' uso in cui viene impiegato

RESA PER MANO : Dai 5 ai 15 mq. al litro a seconda dell' assorbenza del legno.

CONFEZIONI : 500 ml. 1.000 ml. 5.000 ml. 25.000 ml.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidita' , a temperature inf. a +5°C e su superfici esposte al sole durante l' applicazione.

Conservare il barattolo ben chiuso, lontano da fonti di calore.

I dati e le informazioni riportati nella presente scheda si basano sulle nostre esperienze ed hanno esclusivo valore indicativo.

23/10/2020