



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

HOLZSPRAY

Vernice ritocco spray

DESCRIZIONE:

Vernice nitro spray speciale per legno a rapidissima essiccazione. Resistente alla luce ed alle intemperie, consente con estrema facilità un rapido ed efficace ritocco su ogni superficie in legno interno ed esterno.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	Liquido
Odore:	Caratteristico
Colore:	Bianco
Densità:	1.1
Idrosolubilità:	Non solubile
Punto di infiammabilità:	23° C vaso chiuso
Temperatura di autoaccensione:	340° C

MODALITA' D'USO:

Stuccare con BORMA HOLZMASSE eventuali imperfezioni, quindi carteggiare e pulire accuratamente da grasso o sporco la superficie nel suo insieme. Agitare bene per alcuni minuti prima dell'applicazione. Se colorato si consiglia di verificarne la colorazione. Spruzzare leggermente più volte con passate incrociate a ca. 25/30 cm. di distanza. Prima di eventuali sovravorazioni attendere 5/15 minuti a seconda della quantità applicata. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare per pulire la valvola.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in bombolette spray da 400ml.

STOCCAGGIO:

Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole dei contenitori e comunque non esporre il prodotto ad una temperatura superiore ai 50° C. I locali devono essere freschi ed aerati.

AVVERTENZE:

Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. In ambienti non sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive. Evitare il contatto con la gli occhi o con la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non fumare.