



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 01 del 03.09.2013

ECO STRONG STUCCO

All'acqua fibrorinforzato

DESCRIZIONE:

Fibrostucco all'acqua, formulato con materie prime di qualità e rinforzato con fibre strutturali di notevole elasticità. Di calo pressoché nullo, è particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura del legno. Fra le sue caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto	Pasta
Colore	Conforme ad etichettatura
Odore	Inodore
Densità	1.750 gr/Lt
Diluizione	idrosolubile (pronto all'uso)
Essiccamento	6-8 ore con normali valori di umidità. Verniciabile dopo 24 ore.
Capacità Riempitiva:	fino a 15mm
Carteggiabilità:	Ottima
Ritiro:	Su fessurazioni tipo crepa: calo nullo, fino a 15mm di profondità Su fessurazioni tipo foro: calo molto limitato, fino a 15mm di profondità

MODALITA' D'USO:

Il prodotto è pronto all'impiego, si applica con una spatola direttamente nell'imperfezione e lo si lascia asciugare per circa 6/8 ore. Carteggiare l'eccesso, sovratingere, sovraverniciare o sovracerare.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 250 gr. (125 ml), 500 gr. (250ml.), 01 Kg. (500ml.), 05 Kg (2500 ml).

STOCCAGGIO:

Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente.