



Scheda Tecnica

Holzwachs Lasur 3 in 1

Impregnante fondo finitura cerato
alto solido 3 in 1 per esterni e
interni

Cod. 3320XX



DESCRIZIONE

Holzwachs Lasur è un impregnante fondo finitura cerata, adatta sia per esterni che interni, basata su oli naturali cere e resine. Pronto all'uso, raccomandato per l'applicazione in due o tre strati, per impregnare, proteggere e decorare.

Penetra nel legno in profondità a nutrire la superficie con uno strato protettivo e decorativo di grande elasticità.

Idro-repellente e traspirante, esente da fenomeni di esfoliazione, arricchita con filtri UV e additivi garantisce una protezione longeva ad ogni supporto trattato. Per rinnovare trattamenti esausti è sufficiente applicare una mano sulla superficie pulita ed asciutta, senza

l'indispensabilità di una carteggiatura preliminare.

Disponibile incolore ed in 16 colorazioni naturali di serie, in grado di esaltare la venatura/struttura naturale del legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Costruzioni in legno per esterno, quali: case in legno, pensiline, verande, finestre in legno, porte d'ingresso e garage, balconi, oscuranti, recinti, pergole, ecc.

Per interno: soffitti in legno, perline e altri elementi strutturali o di copertura.

RESA

16-20 m²/l, in base al metodo d'applicazione ed il tasso di assorbimento del legno.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	0,87 ± 0,04
Viscosità Ford Cup 4	sec.	25 ± 5
Residuo secco	%	43 ± 1
Tempo di asciugatura singolo strato (20°C)	ore	6 - 8
Tempo di essiccazione completo (20°C)	ore	24 - 48
Livello di glossaggio su superfici non porose	Unità Gloss	35 ± 5



MODALITA' D'USO



Temperatura minima di applicazione non inferiore a 10°C



Pulire bene la superficie, rimuovendo grasso, siliconi, residui di sporco e finiture precedenti. Su superfici che sono già stata trattate con altri prodotti è necessaria una carteggiatura preliminare.



Pronto all'uso. Distribuire bene il prodotto a rullo o pennello.



Tempo di essiccazione 6-8 ore a 20°C.



Se necessario, carteggiare con carta 180-220. (Non indispensabile)



Applicare almeno un secondo strato, preferibilmente tre a finire.



Asciugatura completa in 24-48 ore.

Per superfici da interni (soffitti, porte ...) una o due mani di prodotto sono da ritenersi potenzialmente sufficienti.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

La scelta di una versione colorata è da ritenersi consigliabile in quanto garantisce una resistenza ai raggi UV, e quindi una durata, molto più lunga rispetto alla medesima versione trasparente. Non applicare sotto la luce solare diretta, su superfici calde, in presenza di vento forte, pioggia, nebbia o con rischio di gelate notturne.

Effettuare sempre un test preliminare su una piccola area dedicata, per verificare se l'effetto corrisponde a quello desiderato.

Sulle superfici precedentemente trattate con altri prodotti, è necessario eseguire una leggera carteggiatura per migliorare l'adesione e un test applicativo per verificarne la compatibilità.

L'applicazione su legno duro o su legni esotici può causare per naturale ossidazione, l'allungamento del tempo medio di asciugatura.

PULIZIA E DILUZIONE

Gamma prodotti Solvoil.

CICLI CONSIGLIATI

Per migliorare la durata della finitura e le principali caratteristiche tecniche, consigliamo di applicare un ciclo completo con i seguenti prodotti:

1. **Borma Shield** - cod.3630 - Antimuffa, anti fungo e anti insetti.
2. **Naturaqua Log Sealer** - cod.0310 - Isolante-sigillante per esterni
3. **Weather Oil UV** - cod.3933.UV - finitura di rinforzo, trasparente, a base di olio ad alta protezione agli UV.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili: serie CO (pigmenti ad olio).

Colori disponibili: 50 Bianco, 08 Trasparenti, 05 Pino, 03 Rovere, 52 Rovere scuro, 17 Teak, 10 Larice, 54 Douglas, 16 Ciliegio, 62 Mogano, 53 Noce chiaro, 59 Noce medio, 63 Noce scuro, 58 Palissandro, 146 Wengé, 136 Verde pino.



IMBALLO

Cod. 3320XX-3X1	6 x 750 mL
Cod. 3322XX-3X1	2 x 2.5 L
Cod. 3330XX-3X1	2 x 5 L
Cod. 3344XX-3X1	1 x 10 L
Cod. 3340XX-3X1	1 x 20 L

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere la lattina ben chiusa quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di fuoco. Periodo di validità: 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotti liquidi, e lasciati in tali condizioni, possono causare autoaccensione.

Pertanto, nel caso di tali materiali per la pulizia o qualsiasi altra cosa, fare attenzione a favorire una buona ventilazione per consentire una rapida asciugatura del prodotto o bagnarlo con acqua prima dello smaltimento. Osservare le norme di sicurezza in vigore.

I dati mostrati in questa scheda tecnica sono valori medi tipici ottenuti sulla base di metodi di test comunemente accettati. Questi dati, così come le proprietà di qualsiasi campione fornito, non implicano alcuna garanzia legale o obbligo di assicurazione. Raccomandiamo all'utente di valutare l'idoneità dei nostri prodotti in particolari usi o applicazioni specifiche.

Per uso professionale.

Codice prodotto: **3320XX**
Revisione: **03 of 22.02.2024**