



## Scheda Tecnica

# TOP GEL TIXO

Finitura a cera uso interno –  
esterno – alta densità –  
evita le gocciolature  
Cod. 3305XX



### DESCRIZIONE

**TOP GEL TIXO** è una finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Garantisce una protezione a lunga durata soprattutto per legni da esterno e riduce la quantità di solventi nella miscela. Le preziose sostanze che la compongono abbinate ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Costruzioni in legno per esterno, quali: case in legno, pensiline, verande, finestre in legno, porte d'ingresso e garage, balconi, oscuranti, recinti, pergole, ecc.

### RESA

8-12 m<sup>2</sup>/l, in base al metodo d'applicazione ed il tasso di assorbimento del legno.

### PULIZIA E DILUZIONE

Prodotto pronto all'uso. Per la diluizione utilizzare prodotti della gamma Solvoil.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm <sup>3</sup>	0,86 ± 0,02
Viscosità Ford Cup 4	sec.	60 ± 5
Residuo secco	%	38 ± 2
Tempo di essiccazione, fuori impronta (20°C)	ore	8
Tempo di essiccazione completo (20°C)	ore	24 - 36



## MODALITA' D'USO



Temperatura di applicazione non inferiore a 10°C



Pulire bene la superficie, rimuovendo grasso, siliconi, residui di sporco e finiture precedenti. Su superfici che sono già stata trattate con altri prodotti è necessaria una carteggiatura preliminare.



Applicare il prodotto distribuendo bene con il pennello.



Tempo di essiccazione 8 ore a 20°C.



Se necessario, carteggiare con carta 180-220.



Applicare almeno un secondo strato, preferibilmente tre a finire.



Asciugatura completa in 24-36 ore.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso

La scelta di una versione colorata è da ritenersi consigliabile in quanto garantisce una resistenza ai raggi UV, e quindi una durata, molto più lunga rispetto alla medesima versione trasparente. Non applicare sotto la luce solare diretta, su superfici calde, in presenza di vento forte, pioggia, nebbia o con rischio di gelate notturne.

Effettuare sempre un test preliminare su una piccola area dedicata, per verificare se l'effetto corrisponde a quello desiderato.

Sulle superfici precedentemente trattate con altri prodotti, è necessario eseguire una leggera carteggiatura per migliorare l'adesione e un test applicativo per verificarne la compatibilità.

L'applicazione su legno duro o su legni esotici può causare per naturale ossidazione, l'allungamento del tempo medio di asciugatura.

## CICLI CONSIGLIATI

Per migliorare la durata della finitura e le principali caratteristiche tecniche, consigliamo di applicare un ciclo completo con i seguenti prodotti:

1. **Borma Shield** - cod.3630 - Antimuffa, anti fungo e anti insetti.
2. **Holz Lasur** - cod. 3610XX - Impregnante protettivo e decorativo classico.
3. **Naturaqua Log Sealer** - cod.0310 - Isolante-sigillante per esterni
4. **Weather Oil UV** - cod.3933.UV - finitura di rinforzo, trasparente, a base di olio ad alta protezione agli UV.

## BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili: pigmenti ad olio della serie CO

**Colori disponibili:** 08 Trasparente, 05 Pino, 03 Rovere, 17 Teak, 10 Larice, 54 Douglas, 16 Ciliegio, 62 Mogano, 53 Noce chiaro, 59 Noce medio, 63 Noce scuro, 136 Verde pino.



### IMBALLO

Cod. 3305XX	6 x 375 mL
Cod. 3320XX	6 x 750 mL
Cod. 3325XX	2 x 2.5 L
Cod. 3315.10XX	1 x 10 L
Cod. 3315.20XX	1 x 20 L

### STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.  
Tenere la lattina ben chiusa quando non in uso.  
Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di fuoco.

Periodo di validità: 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Osservare le norme di sicurezza in vigore.

### Per uso professionale.

I dati mostrati in questa scheda tecnica sono valori medi tipici ottenuti sulla base di metodi di test comunemente accettati. Questi dati, così come le proprietà di qualsiasi campione fornito, non implicano alcuna garanzia legale o obbligo di assicurazione. Raccomandiamo all'utente di valutare l'idoneità dei nostri prodotti in particolari usi o applicazioni specifiche.

Codice prodotto: **3305XX**  
Revisione: **03 of 03.05.2024**