



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

STONE COAT

Vernice speciale per pietra e marmo

DESCRIZIONE:

STONE COAT è una vernice rivitalizzante a rapida essiccazione per marmi, travertini, pietre, graniti e agglomerati, che permette di ottenere un effetto bagnato, mettendo in evidenza il colore dei supporti.

Ideale sia per interni che per esterni, è adatto per la superficie lucidata, spazzolata e grezza. Molto facile da applicare e lucidare.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto :	Liquido
Colore :	Trasparente
Densità :	0,95 Kg/Lt ± 0,02
Pulizia degli attrezzi:	Ragia minerale
Resa :	1 Lt per 20-30m ² (vedere le modalità d'uso)

MODALITA' D'USO:

Prima dell'applicazione aver cura di rimuovere acqua, polvere o sporcizia, che possono influenzare l'uniformità del rivestimento. Applicare uniformemente a pennello, spugna, panno o con pistola a spruzzo, creando uno strato uniforme sulla superficie e cercando di applicare la corretta quantità di materiale che la superficie può naturalmente assorbire.

Dopo alcuni secondi dall'applicazione eliminare ogni eccesso con un panno pulito.

- Per le superfici porose applicare due mani di prodotto, come descritto sopra, con un tasso di 70-80 gr/m². 4 ore di tempo di essiccazione a 20 ° C.

- Se la superficie ha bisogno di un'impregnazione o di consolidamento, STONE COAT può essere diluito con 30-40% con trementina o acquaragia, applicare almeno una mano con un consumo di 40-50gr/m².

- Per il marmo applicare una prima mano diluita con STONE COAT a 40-50gr/m², poi una seconda con prodotto non diluito in ragione di 40-50gr/m².

- Se la superficie non è sufficientemente corposa, applicare più strati di prodotto tal quale.

Al fine di accelerare il tempo di asciugatura, può essere valutato l'uso di un diluente nitro. Massima durezza e protezione si ottengono dopo 24 ore. Nel caso di applicazione su pavimento, non camminare su di esso fino a raggiungere la massima durezza.

Chiudere bene il coperchio dopo l'uso.

Viene suggerita una prova preliminare prima dell'applicazione.

IMBALLAGGIO:

Il prodotto è fornito in confezioni da 1Lt, 5Lt e 10Lt.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere chiuso il contenitore quando non è in uso. Tenere lontano da fiamme di calore, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.