



## Scheda Tecnica

REV 00 del 14.03.2016

# SILVER LACK – METALLO LIQUIDO

Argento – per interno ed esterno

### DESCRIZIONE:

Finitura speciale a solvente, che ripropone il tradizionale color argento. Può essere usata su tutti i tipi di legno, grezzo o trattato, come pure muratura, gesso e metallo. Permette di eseguire restauri e decorazioni su mobili, cornici, stucchi, oggetti metallici, intonaci, manufatti lignei e metallici da esterno.

Offre ottima resistenza e piacevole brillantezza.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore:</b>	argento
<b>Odore:</b>	caratteristico
<b>Temperatura di utilizzo :</b>	da +10 °C a +35 °C
<b>Umidità relativa ambientale:</b>	inferiore a 75%
<b>Tempi di essiccazione:</b>	<b>fuori impronta</b> ≈ 60-70 minuti <b>essiccazione completa</b> ≈ 5 ore
<b>Resa:</b>	ruolo/ pennello ≈ 8-10 mq/l spruzzo ≈ 10-12 mq/l
<b>Pulizia:</b>	acquaragia o Solvoil 06
<b>Diluizione:</b>	prodotto pronto all'uso; eventualmente diluire con acquaragia o Solvoil 06 al massimo al 10%

### MODALITA' D'USO:

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso: le polveri metalliche disperse tendono a sedimentare a causa del proprio peso.

Il prodotto può essere applicato a pennello come a spruzzo. Maggiore omogeneità si ottiene per applicazione a spruzzo.

Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici, opportunamente levigata e preparata con fondo apposito, applicare Silver Lack in un'unica mano; stesure successive potrebbero rimuovere o compromettere la prima.

#### **A pennello/ruolo**

Consigliata per piccole decorazioni e dettagli.

Applicare in singola mano. Evitare di incrociare la direzione della pennellata per non compromettere l'uniformità della finitura. Attendere fino a completa essiccazione.

#### **A spruzzo**

Consigliata per ottenere massima uniformità e per superfici grandi.

Applicare in singola mano la quantità opportuna a seconda dell'effetto finale desiderato. Attendere fino a completa essiccazione.

Eventualmente sovra verniciare con prodotti all'acqua.

**STOCCAGGIO:**

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

**IMBALLO:**

Il prodotto è disponibile in contenitori da 125 ml, 375 ml e 750 ml.

**AVVERTENZE:**

Ad esclusivo uso professionale.

Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti.

Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti.

Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno.

Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.