



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 02 del 17.10.2017

# GOLD LACK

## Oro – per esterni

### DESCRIZIONE:

Finitura speciale, che ripropone i colori tradizionali della doratura.

Pronta all'uso, può essere usata su legno, gesso e metallo. Ideale per mobili, cornici, stucchi ed oggetti metallici esposti ad esterno. Inodore ed ecologica, offre ottima copertura e piacevole brillantezza.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore:</b>	metallizzato, secondo etichettatura
<b>Odore:</b>	caratteristico
<b>Temperatura di utilizzo :</b>	da +10 °C a +35 °C
<b>Tempi di essiccazione:</b>	<b>fuori impronta</b> ≈ 60-70 minuti <b>essiccazione completa</b> ≈ 5 ore
<b>Umidità relativa ambientale:</b>	inferiore a 75%
<b>Resa:</b>	≈ 10-12 m <sup>2</sup> /Lt per mano
<b>Diluizione:</b>	prodotto pronto all'uso; eventualmente diluire max 10% in Solvoil 06
<b>Pulizia:</b>	acquaragia o Solvoil 06

### MODALITA' D'USO:

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso: le polveri metalliche disperse tendono a sedimentare a causa del proprio peso.

Il prodotto può essere applicato a pennello come a spruzzo. Maggiore omogeneità si ottiene per applicazione a spruzzo.

Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici, opportunamente levigata e trattata con fondo apposito (per metallo: fondo anticorrosivo; per legno: acrilico, poliuretano, nitro o fondi da esterno esenti da siliconi; per intonaco: qualsiasi fondo isolante da esterno), applicare Gold Lack in una o più mani.

### A pennello/rullo

Consigliata per piccole decorazioni e dettagli.

Applicare in una o più mani. Evitare di incrociare la direzione della pennellata per non compromettere l'uniformità della finitura. Attendere fino a completa essiccazione.

### A spruzzo

Consigliata per ottenere massima uniformità e per superfici grandi.

Applicare in una o più mani la quantità opportuna a seconda dell'effetto finale desiderato. Attendere fino a completa essiccazione.

**STOCCAGGIO:**

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

**IMBALLO:**

Il prodotto è disponibile in contenitori da 125 ml, 375 ml e 750 ml.

**AVVERTENZE:**

Ad esclusivo uso professionale.

Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti.

Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti.

Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno.

Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.