



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

ANTIK PATINA

DESCRIZIONE:

La patina anticante Borma Wachs è formulata nel rispetto delle più antiche tradizioni dei restauratori mobiliari.

A base di bitume giudaico è l'ideale per attribuire con facilità ad ogni superficie in legno un aspetto antico e patinato. Pressochè inodore, pronta all'uso è di facilissima applicazione

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto	liquido
Colore	colorato
Odore:	tipico

MODALITA' D'USO:

Su di un supporto tinto ed opportunamente fissato con il Turapori in Gel Borma Wachs, applicare in modo uniforme con pennello o panno la patina anticante. Lasciata brevemente agire, rimuovere eventuali eccessi con della lana d'acciaio 000 così da ricreare a piacere sfumature invecchianti. Al variare del supporto analoga fase di lavoro può essere semplicemente svolta con un panno morbido così da evitare potenziali strisci. Lasciata asciugare per almeno 4 ore rifissare il tutto con una nuova applicazione di Turapori in Gel Borma Wachs; quindi cerare o verniciare.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in contenitori da 500ml, 1Lt, 5Lt e in bomboletta spray da 400ml.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.