



Scheda Tecnica

NATURAQUA HOLZ LASUR

Impregnante decorativo
all'acqua

Cod. NAT3610XX



DESCRIZIONE

NATURAQUA HOLZ LASUR è un impregnante non filmogeno all'acqua a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono abbinato ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici.

RESA

8-12 m² con un litro a seconda del metodo di applicazione e delle condizioni della superficie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da esterno in legno grezzo o precedentemente trattato con Borma Shield: case in legno, staccati, pergole, infissi, strutture varie. In interno: soffitti in legno, travature, perline.

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione **EN71.III** Sicuro per giocattoli per bambini

Conformità **DIN 68861-1:2011** Resistenza ai liquidi freddi

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito con acqua.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm ³	1± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	15± 2
Contenuto solido	%	> 19%
Tempo di essiccazione, fuori polvere (20°C)	ore	2 – 4
Tempo di essiccazione completa (20° C)	ore	24



MODO D'USO



Naturaqua Holz Lasur può essere applicato a straccio, a pennello, a rullo oppure per immersione. E' preferibile lavorare in orizzontale per favorire la penetrazione del prodotto nelle fibre.



Dopo la prima mano, attendere 6-8 ore prima di sovrapplicare lo stesso prodotto.



Carteggiare il supporto tra la prima e la seconda applicazione.



Attendere la completa essiccazione prima di sovraverniciare con finiture.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si raccomanda l'applicazione su legno grezzo o precedentemente trattato con Natuarqua Borma Shield. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare l'asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato applicato.

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Naturaqua Borma Shield** – cod. NAT3630 come primer a prevenzione dell'attacco di muffe, funghi e insetti.
2. **Natuarqua Top Gel** – cod. NAT3305XX come finitura ad effetto cerato.
3. **Naturaqua Holzwachs Lasur** – cod. NAT3305XX-3X1 come alternativa 3in1 per impregnazione, protezione e decorazione.

BORMA COLOR SYSTEM

Colori disponibili:

08 trasparente, 05 pino, 03 rovere, 17 teak, 10 larice, 54 douglas, 16 ciliegio, 62 mogano, 53 noce chiaro, 59 noce medio, 63 noce scuro, 136 verde pino.



Paste compatibili:

Pigmenti ad acqua della serie COWT - COWN

IMBALLO

Cod. NAT3610XX	6 x 375ml
Cod. NAT3611XX	6 x 750ml
Cod. NAT3612XX	2 x 2,5Lt
Cod. NAT3613XX	1 x 10Lt
Cod. NAT3614XX	1 x 20Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 mesi dalla data di produzione.



AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti,

condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo.

L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **NAT3610XX**
Revisione: **02 del 21/10/2021**