



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA

DESCRIZIONE:

NATURAQUA HOLZWACHS liquida è una miscela di cere in acqua, che danno alle superfici in legno trattate un velato effetto lucido, senza andare a chiudere la porosità del legno. Poiché gli effetti di colore dipendono dal tipo di legno, è consigliato vivamente di effettuare un test preliminare prima dell'applicazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	conforme ad etichettatura
Odore :	tipico
Residuo secco:	22 +/- 1
pH:	9 +/- 1
Punto di fusione del secco:	100 °C
Carica ionica:	non ionico
Viscosità	max. 100 mPa.s
Densità:	0,98 g/cm ³

MODALITA' D'USO:

NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA è pronta all'uso. Prima dell'uso agitare molto bene, e se necessario diluire con acqua. Dopo circa 2 ore è possibile applicare una seconda mano di prodotto, senza carteggiare. Nella maggior parte dei casi 1 o 2 applicazioni sono sufficienti. Fare attenzione a non creare degli eccessi di prodotto in prossimità delle irregolarità del legno.

STOCCAGGIO:

Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da 250 mL, 500 mL, 1 Lt, 5 Lt, 15 Lt.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.