



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 01 del 17.03.2016

GOLD LACK ALL'ACQUA

Oro – per esterni

DESCRIZIONE:

Finitura speciale, che ripropone i colori tradizionali della doratura. All'acqua, rispetta la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Pronta all'uso, può essere usata su legno, gesso e metallo. Ideale per mobili, cornici, stucchi ed oggetti metallici esposti ad esterno. Inodore ed ecologica, offre ottima resistenza e piacevole brillantezza.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore:	metallizzato, secondo etichettatura
Odore:	caratteristico
Temperatura di utilizzo :	da +10 °C a +35 °C
Tempi di essiccazione:	fuori impronta ≈ 60-70 minuti essiccazione completa ≈ 5 ore
Umidità relativa ambientale:	inferiore a 75%
Resa:	≈ 10-12 m ² /Lt per mano
Diluizione:	prodotto pronto all'uso; eventualmente diluire max 10% in acqua
Pulizia:	acqua

MODALITA' D'USO:

Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso: le polveri metalliche disperse tendono a sedimentare a causa del proprio peso.

Il prodotto può essere applicato a pennello come a spruzzo. Maggiore omogeneità si ottiene per applicazione a spruzzo.

Su di una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici, opportunamente levigata e trattata con fondo apposito, applicare Naturaqua Gold Lack in una o più mani.

A pennello/rullo

Consigliata per piccole decorazioni e dettagli.

Applicare in una o più mani. Evitare di incrociare la direzione della pennellata per non compromettere l'uniformità della finitura. Attendere fino a completa essiccazione.

A spruzzo

Consigliata per ottenere massima uniformità e per superfici grandi.

Applicare in una o più mani la quantità opportuna a seconda dell'effetto finale desiderato. Attendere fino a completa essiccazione.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in contenitori da 125 ml, 375 ml e 750 ml.

AVVERTENZE:

Ad esclusivo uso professionale.

Verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti.

Rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti.

Verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno.

Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.