

SCHEMA TECNICA MPL 20 (LUBRIFICANTE UNIVERSALE)



MPL 20 (lubrificante universale) possiede caratteristiche di penetrazione ad alta efficacia. Indispensabile per ogni tipo di intervento di manutenzione in casa e in azienda. Utilizzabile per rimuovere cera, catrame, olio e residui di colla. MPL 20 forma uno strato protettivo anticorrosione. Libera le viti bloccate e arrugginite e assicura una lubrificazione efficace e duratura.

QUALITÀ E CARATTERISTICHE

- Buon effetto penetrante
- Rimuove olio, grasso, cera, tectyl e catrame dalle parti in metallo e gomma
- Azione pulente
- Buona protezione anticorrosione
- Resistente all'umidità
- Al termine della pulizia rimane una pellicola protettiva invisibile
- Spruzzo mirato
- Questo prodotto è dotato di uno speciale cappellotto che contiene una cannula e una testina speciale e può quindi essere utilizzato per applicare il prodotto in modo mirato in punti inaccessibili.
- Osservare TRG 300

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- **Base:**olio minerale
- **Colore:** brunastro
- **Odore:** vaniglia
- **Peso specifico a 20°C:** 0,80 g/ml
- **Portata di spruzzo:** 1,98 g/sec.
- **Pressione di vapore a 20°C:** 3 - 4 bar
- **Resistenza termica:** da -50°C a +200°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bomboletta aerosol con volume netto di 400 ml

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.
- Mascherare le parti verniciate e le parti in materia plastica.
- Spruzzare MPL 20 uniformemente sulla superficie da trattare.
- La lubrificazione massima si ottiene dopo l'evaporazione del solvente.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

DATI PER L'ORDINAZIONE

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	* MPL 20 Hochlei.schmierfett 400	400 ml	000578

* non è possibile l'identificazione del colore

I colori riprodotti possono presentare minime differenze dall'originale.

Per stampare dettagli sull'assortimento cliccare "**anteprima di stampa/gamma**".

DATI PER L'ORDINAZIONE

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	* MPL 20 Hochlei.schmierfett 400	400 ml	000578

** non è possibile l'identificazione del colore*

I colori riprodotti possono presentare minime differenze dall'originale.

*Per stampare dettagli sull'assortimento cliccare "**anteprima di stampa/gamma**".*

ESEMPI D'IMPIEGO



ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP

DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2009

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2009

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.