

Scheda tecnica Effetti cromatura/oro/rame



Questo spray ad effetto extralucido conferisce alle superfici lisce un aspetto simile all'oro, al rame o al cromo. Non è resistente alle intemperie. Non resiste allo strofinamento quindi è sconsigliata l'applicazione su oggetti di uso quotidiano.

Adatto per tutte le superfici lisce come metallo, legno, vetro e molte materie plastiche verniciabili. Irrinunciabile per allestitori di stand, decoratori, fioristi, ecc. ma anche per il bricolage, in casa oppure durante corsi e seminari.

[Qui potete vedere lo spot sull'applicazione.](#)

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità acrilica
- Resistente all'acqua e ai comuni detergenti per la casa
- Non resiste agli agenti atmosferici
- Non resiste allo sfregamento pertanto si sconsiglia l'applicazione su oggetti di uso quotidiano
- L'effetto extralucido può diminuire in caso di intenso sfregamento o abrasione
- Tonalità **simile** al cappuccio
- Ottimo potere coprente
- Brillantezza molto elevata
- Eccellente ancoraggio
- Rapida essiccazione
- Buona espansione, superficie liscia

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** polimeri misti acrilati
- **Colore:** oro, cromato o rame
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido, grado di brillantezza non misurabile >100
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
150 ml per ca. 0,5 m²
200 ml per ca. 0,6 m²
400 ml per ca. 1,2 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 10 minuti
Fuori impronta: dopo 60 minuti
Essiccazione completa: dopo ca. 24 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol con volume nominale massimo di 150 ml, 200 ml o 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

- La superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e priva di ruggine.
- Preparare le superfici molto assorbenti con DUPLI-COLOR Fondo universale.
- Agitare bene la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- La distanza di spruzzo deve essere di 20-30 cm.
- Spruzzare la vernice in più mani leggere a distanza di 2 minuti.
- **Importante:** Non è tecnicamente possibile conservare in modo duraturo l'eccellente effetto extralucido. Un rivestimento con vernice trasparente intaccherebbe la vernice ad effetto. Quando sbiadisce, la brillantezza può essere ripristinata con una nuova applicazione.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica.

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 29 agosto 2013

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 15.09.2020

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com