

Scheda tecnica Vernice spray tappezzeria interni



ColorMatic Vernice spray per tappezzeria interni auto rifinisce e rinnova il colore su tappetini e interni auto in tappezzeria. Alta copertura e buon ancoraggio. Applicabile su tappetini in tessuto e, con l'impegno di additivi specifici, anche su tappetini in gomma.

Ambito d'impiego:

ideale per rifinire e rinnovare tappetini e interni auto in tappezzeria.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata vernice acrilica
- Facile da applicare
- Rinnova in modo facile e veloce tappetini auto e tappeti in tessuto
- Nasconde macchie e abrasioni
- Applicabile su tappetini in tessuto e in gomma
- Suggerimento: Dopo ogni mano si consiglia di trattare la superficie bagnata con un pennello in modo che le fibre di tessuto rimangano impregnate di colore e non si attacchino l'una all'altra.

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** acrilica
- **Colore:** nero e antracite
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 1,25 - 1,75 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 5 minuti
Fuori impronta: dopo 30 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 90°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 238, g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- La superficie deve essere priva di polvere
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Spruzzare molteplici mani leggere ad intervalli di 5 minuti una dall'altra
- Suggerimento: Dopo ogni mano si consiglia di trattare la superficie bagnata con un pennello in modo che le fibre di tessuto rimangano impregnate di colore e non si attacchino l'una all'altra.


- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**



2 min




2-3



5 min



20°C=60 min



15-20 cm



approx. 1m²

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 24.04.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com