

ANTIADERENTE PER SALDATURE

Descrizione prodotto e campi di applicazione

ColorMatic Antiaderente per saldature previene l'aderenza di gocce di saldatura alla zona circostante all'area di lavoro ed agli strumenti utilizzati.

Qualità e caratteristiche

- Non infiammabile
- Senza silicone
- Leggermente basico, lo spray in eccesso può essere rimosso con acqua
- Resa elevata
- Non corrosivo
- Spruzzo nebulizzato
- Testina speciale per applicazione a 360°

Proprietà chimico-fisiche

Contenuto:	500 ml
Base:	olio/ emulsione
Colore:	trasparente biancastro
Propellenti:	propellenti inerti
Contenuto VOC:	0% w / w
Densità relativa a 20°C:	1,0 G/ml
Atomizzazione:	2,7 g/sec
Pressione vapore a 20°C:	da 8 a 9 bar
Pressione residua:	circa 3,0 bar
Valore PH:	8 – 9,5
Conservabilità/stoccaggio:	10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)



Ambiente ed Etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP

1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente
- Temperatura di lavorazione da 5° a 30°C.
- Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso
- Spruzzare le parti da proteggere e procedere alla saldatura
- Rimuovere gli spruzzi di saldatura con una spazzola d'acciaio
- Rimuovere lo spray in eccesso con acqua o con un panno umido

Consigli per l'applicazione

Mascherare le parti da non verniciare per proteggerli dalla polvere di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica di max 60%.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore.

Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Codici del prodotto

Prodotto	Art.Nr.
Antiaderente per saldature 500 ml	369308

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.