

SCHEDA TECNICA WOOD PRIMER



Il fondo perfetto per la creazione di superfici verniciate lisce e lucide su legno. Per sigillare qualsiasi tipo di superficie di legno a pori aperti.

DUPLI-COLOR Fondo riempitivo per legno crea la base per la successiva verniciatura con vernici spray acriliche, NC o a base di resine sintetiche DUPLI-COLOR.

QUALITÀ E CARATTERISTICHE

- Pregiata qualità nitro-combi
- Elevato potere riempitivo
- Buona dilatazione, superficie liscia
- Rapida essiccazione
- Buon ancorante tra la superficie e la successiva verniciatura
- Ottimizza la resa e il risultato estetico della verniciatura successiva
- Assicura un consumo ridotto di vernice coprente
- Prodotto di qualità, facile da applicare, da carteggiare e sovraverniciare
- Per interni ed esterni
- Grazie al cappello di sicurezza non sono possibili utilizzi accidentali

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- **Base legante:** resina nitro-combinata
- **Colore:** grigio
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
opaco: 5-10 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
400 ml per ca. 0,8 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere dopo 15 minuti
Fuori impronta dopo 30 minuti
Lavorabile dopo circa 2-4 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** non applicabile
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)

- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

ISTRUZIONI

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellotto o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

Preparazione della superficie:

- Carteggiare, se necessario, l'area da trattare
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata e solida

Preparazione del fondo:

- Agitare la bomboletta per 2 minuti.
- Eseguire uno spruzzo di prova in un punto nascosto.
- Livellare i piccoli avvallamenti e i punti porosi spruzzando più mani leggere e carteggiando
- Distanza di spruzzo circa 25 cm.
- Dopo l'essiccazione (circa 2-4 ore) se necessario carteggiare leggermente con carta abrasiva da 600. Pulire la superficie.
- Quindi applicare la vernice coprente.
- Sovraverniciabile con vernici a base di resine sintetiche, NC o acriliche.
- Non spruzzare su aree verniciate con resine sintetiche!

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

DATI PER L'ORDINAZIONE

Colore	Prodotto	Formato	Art. nr.
	DC Holzgrundierung grau 400	400 ml	401275

** non è possibile l'identificazione del colore*

I colori riprodotti possono presentare minime differenze dall'originale.

*Per stampare dettagli sull'assortimento cliccare "**anteprima di stampa/gamma**".*

ESEMPI D'IMPIEGO



ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.