

M+ S-BLOCK - SBLOCCANTE RAPIDO

Cod. Art. 409607 – 200ml

409614 – 400ml

Sbloccante e lubrificante rapido. Allenta e sblocca rapidamente parti bloccate/arrugginite rilasciando sulla superficie un velo protettivo a lunga durata che lubrifica e protegge dalla corrosione.

Applicazione

Viti, dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere, ingranaggi, parti meccaniche, ecc..

• CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Ottime proprietà di penetrazione
- Idrorepellente
- Previene la ruggine
- Testina +3 a getto concentrato



CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

Contenuto:	200 ml - 400 ml
Base:	Oli minerali
Contenuto VOC	circa il 95% w/w
Colore	trasparente
Odore	caratteristico
Densità relativa a 20°C	0,86 g/ml
Atomizzazione	1-2 g/sec
Pressione a 20°C	da 3 a 4 bar

ISTRUZIONI

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.

Applicazione:

L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente. La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C. Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola.

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.