

SCHEDA TECNICA

CHAIN spray - GRASSO ADESIVO PER CATENE

Articolo : 409669 – 400ML

Descrizione del prodotto

Lubrificante ad elevata densità per la lubrificazione delle catene di trasmissione anche per carichi pesanti. Garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi.

Applicazione

Per tutti i tipi di azionamento a catena (biciclette, moto, ciclomotori), trasporti

Caratteristiche del prodotto

- Olio con le caratteristiche di un grasso
- Ottima stabilità meccanica e termica
- Ottimo ancoraggio
- Dilatante
- Previene usura e attriti
- Resiste alle intemperie
- Resiste alle basi e acidi deboli
- Idrorepellente
- Testina +3 a getto concentrato

Caratteristiche fisiche e chimiche

Contenuto:	400 ml
Base:	Olii minerali
Contenuto VOC	circa il 39% w/w
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Densità relativa a 20°C	0,844 g/ml
Atomizzazione	2,0 g/sec
Pressione a 20°C:	3 to 4 bar
Test di saldatura 4 sfere (ASTM 2596)	3430 N
Resistenza termica	-50°C tot +200°C
Valore Ph	Neutro

Utilizzo

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.

L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente. La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C. Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola.

Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità con la superficie.

Applicare il prodotto in uno strato sottile e omogeneo. Durante la prima applicazione, in cui il prodotto penetra bene nella catena, assume un aspetto schiumoso.

L'azione lubrificante ottimale si ottiene dopo l'evaporazione del solvente.

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

