SCHEDA TECNICA

SILICON OIL - OLIO SILICONE PROTETTIVO
ARTICOLO : 409683 – 200ml
409690 – 400ml

Descrizione del prodotto
Lubrificante speciale al silicone per proteggere le parti in gomma ed in plastica. Trasparente ed idrorepellente. Ideale come protettivo da gelo e rotture meccaniche e da essiccazione. Previene stridii e scricchiolii. Effetto impregnante, non appiccica. Eccellente stabilità meccanica e termica.

Applicazione
Cruscotti, fascioni, guide di sedili, tettucci apribili, guide di porte scorrevoli, guarnizioni in gomma delle portiere, anti-aderente per stampi, ecc..

Caratteristiche del prodotto
- Eccellente ancoraggio
- Idrorepellente
- Protegge le parti in gomma da essiccazione e rotture dovute dal gelo
- Previene scricchiolii e cigolii delle parti in plastica
- Ottima stabilità termica e meccanica
- Resiste alle intemperie
- Resiste agli acidi e basi deboli
- Testina +3 a getto concentrato

Caratteristiche fisiche e chimiche

Contenuto:	200 ml - 400 ml
Base:	polidimetilsilossano (pregiati oli siliconici)
Contenuto VOC	circa il 95% w/w
Colore	trasparente
Odore	caratteristico
Densità relativa a 20°C	0,95 g/ml
Pressione a 20°C	da 3 a 4 bar
Indice di refrazione	1,403
Rigidità elettrica	14 kv/mm a 20°C
Resistenza/tensione	4 x 10^{15} Ohm/cm
Resistenza termica	-50°C to +200°C
Valore ph	neutro

Utilizzo
Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.
L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente. .La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C. Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola. Applicare il prodotto in uno strato sottile. La lubrificazione ottimale si ottiene dopo l'evaporazione del solvente (circa 1 minuto)

Esonero di responsabilità (importante)
Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Motip Dupli Italia S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa: Piazza Tirana, 24/4 20147 Milano (MI)
Telefono: +39 02 2333981 Fax: +39 02 23339611 info@it.motipdupli.com www.motipdupli.com