

SCHEDA TECNICA

SIL OFF – RIMUOVI SIGILLANTE AL SILICONE

Articolo : 409805

Descrizione del prodotto

Pulitore a base di speciali solventi, ideale per la rimozione di eccedenze di silicone sigillante. Potente getto direzionale.

Applicazione

Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco. In caso di silicone indurito, prima di applicare il prodotto asportare meccanicamente più silicone possibile, applicare il prodotto e lasciarlo agire per qualche minuto. Non è aggressivo sulle superfici dure e non opacizza.

Caratteristiche del prodotto

- Facile e veloce
- Alte proprietà di dissolvenza
- Non conduttivo
- Non corrosivo

Caratteristiche fisiche e chimiche

Contenuto:	400 ml
Base:	Solventi organici
Colore:	Liquido chiaro
Densità relativa a 20°C:	0,75 g/ml
Atomizzazione:	1,0 – 2,0 g/s
Pressione a 20°C:	da 3 - 4 bar

Utilizzo

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.

L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente. La temperatura ottimale è tra i 5 e i 30°C. Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola.

Utilizzare solo in luogo ben ventilato.

Esonero di responsabilità (importante)

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

