

Scheda tecnica Vintage Spray



DUPLI-COLOR Vintage spray, effetto gesso a finitura opaca. Ideale per l'impiego nel settore della decorazione, dell'arredamento, del design, perfetto per rinnovare ed abbellire i tuoi interni con un look personalizzato shabby chick. Vetrine, cesti, cornici, tavoli, oggetti decorativi, valige - puoi trasformare gli oggetti di uso comune donandogli un look vecchio stile.

Qualità e caratteristiche

- Rispetta l'ambiente con un contenuto a basso tenore di solventi
- Applicabile anche in spazi chiusi grazie alla minor quantità di nebbia di spruzzo
- Non solo per interni, ideale anche per applicazione in esterni
- Utilizzabile su polistirolo
- E' possibile correggere gli errori di verniciatura entro 10 minuti dall'applicazione: entro questo lasso di tempo è ancora possibile rimuovere semplicemente la vernice "aperta" con acqua e sapone
- Disponibile in diversi colori
- Non spruzzare su superfici verniciate con vernice sintetica!

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** acrilica, base acqua
- **Colore:** vari colori
- **Odore:** Alcool
- **Grado di brillantezza:** (con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530) opaco: >10 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400ml per ca. 1,0 - 1.4 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo ca. 10 minuti
Non appiccicoso: dopo ca. 20 min
Verniciabile: dopo ca. 10 minuti
Carteggiabile: dopo ca. 20 minuti
Indurimento finale della superficie si ottiene dopo ca. 12 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
4 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente:**
Bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata
- Rimuovere eventuali parti sfogliate o non aderenti
- Anche se la nebbia di spruzzo è esigua, proteggere ugualmente la superficie circostante
- Se necessario, carteggiare o rimuovere residui di vecchie verniciature.

Applicazione

- Agitare vigorosamente la bombola per almeno 3 minuti
- Testare lo spray in un punto nascosto
- La distanza ottimale di spruzzo è di circa 25 cm.
- Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti l'una dall'altra
- Dopo l'utilizzo capovolgere la bombola e spruzzare per consentire la pulizia la valvola

Consigli per l'applicazione

Per piccoli ritocchi si consiglia di utilizzare come maschera un pezzo di cartone provvisto di un foro un po' più grande della parte da trattare. Il cartone deve essere tenuto ad una distanza di ca. 1-2 cm dalla superficie da verniciare. Con questo metodo buona parte della nebbia di spruzzo viene raccolta dal cartone. Si raccomanda di mascherare la parte che non si desidera verniciare per proteggere il fondo e l'area

circostante dalla nebbia di spruzzo.

Le bombole spray devono essere stoccate a temperatura ambiente.

La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25 °C, con umidità atmosferica di max 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta!

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2018

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 10.04.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com