

Scheda tecnica Pasta lucidante e levigante



Per rimuovere la nebbia di spruzzo e pareggiare la verniciatura di riparazione con la verniciatura originale. Contemporaneamente pulisce la vernice intaccata dalle intemperie e conferisce una nuova lucidità. Si conserva per parecchi mesi grazie alla cera di carnauba incorporata.

Qualità e caratteristiche

- Conferisce un'elevata lucidità
- · Buon effetto abrasivo
- Senza silicone
- Preserva la superficie verniciata
- · Miscelabile con acqua

Proprietà chimico-fisiche

• Base legante: cere

Colore: beige

• Odore: caratterizzato

• Resistenza termica: fino a 100°C

Punto di infiammabilità: >70°C

• **Densità a 20°C:** 1.211 g/cm³

Conservabilità/stoccaggio:

2 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità

relativa max. 60%)

Recipiente/contenuto:

tubetto con volume nominale di 70 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- La superficie da lucidare deve essere pulita e asciutta.
- Consigliamo di provare prima il prodotto in un punto nascosto.
- Applicare un sottile strato di presto Pasta lucidante e levigante con un panno senza pelucchi e spalmarlo uniformemente.
- Dopo un breve periodo di essiccazione lucidare con un panno morbido o con dell'ovatta fino a ottenere una superficie extralucida.
- Non applicare al sole o su superfici calde.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2018

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 28.03.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.I | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com