

Scheda tecnica Spray strutturante



Questa vernice di alta qualità permette di creare una speciale struttura superficiale ruvida a buccia d'arancia in varie tonalità. DUPLI-COLOR Spray strutturante è utilizzabile per elaborare in modo personalizzato parti di veicoli di ogni tipo o per riparare e aggiungere una struttura a parti in plastica riparate, ad es. stuccate.

Se lo si desidera, è possibile sovraverniciare con vernici acriliche DUPLI-COLOR, ad es. DUPLI-COLOR Auto-Color o RAL Acrylic.

Per interventi artigianali, decorativi e di bricolage su metallo, legno, vetro, pietra, ceramica, cartone e numerose plastiche dure verniciabili.

Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità nitro-combinata
- Speciale struttura superficiale ruvida
- Satinato lucido
- Ottimo potere coprente
- Eccellente aderenza
- Asciuga rapidamente
- Utilizzabile per verniciare e riparare oggetti in interni ed esterni
- Eccellente resistenza della tonalità: Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- Sovraverniciabilità molto buona

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** nitro-combinata
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
satinato opaco: GE non misurabile in quanto superficie ruvida
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 1,5 m²
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 10 minuti
Non appiccicoso al tatto: dopo 15 minuti
Fuori impronta: dopo 50 minuti
Sovraverniciabile con spray strutturante: sempre
Sovraverniciabile con altre vernici coprenti: dopo 3 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Applicazione

Pretrattamento della superficie:

- ripulire la superficie da sporco e grasso.
- Eliminare la ruggine dai metalli.
- In linea generale applicare DUPLI-COLOR Fondo per plastiche sulle parti in materia plastica e DUPLI-COLOR Fondo ancorante universale o Fondo universale sulle altre superfici.
- Stuccare e levigare le superfici non piane. Mascherare prima il punto da riparare con abbondante margine. In caso di parti di carrozzeria estese si consiglia di mascherare le scanalature e gli spigoli.

Verniciatura:

- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.
- Agitare la bomboletta per 3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Da una distanza di ca. 25 cm spruzzare più mani leggere a intervalli di 3-5 minuti.
- Dopo almeno 3 ore la vernice strutturante può essere sovraverniciata con tutte le vernici coprenti DUPLI-COLOR. A seconda dello spessore dello strato applicato bisogna tuttavia calcolare un'attenuazione dell'intensità della struttura.
- Non spruzzare su aree verniciate con resina sintetica!

Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 15.04.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com