

## Scheda tecnica Antichizzante ferromicaceo



DUPLI-COLOR Antichizzante ferromicaceo permette di applicare in un solo passaggio una protezione anticorrosione, un fondo e una verniciatura finale. Conferisce ai metalli dall'aspetto deteriorato una superficie satinata lucida, bella e duratura.

Per i metalli a rischio di corrosione (ferro, lamiera d'acciaio), ad es. recinzioni di giardini, portoni, ringhiere, attrezzi da giardino, giochi (ad es. altalene) e molto altro ancora. Utilizzabile in interni ed esterni.

Può essere applicato anche su legno, pietra e vetro.

### Qualità e caratteristiche

- Pregiata qualità a base di resine sintetiche
- Ottime proprietà anticorrosione, non è necessario applicare un fondo
- Eccellente potere coprente e aderenza
- Asciuga rapidamente
- Buona espansione, superficie liscia
- Resiste alle intemperie, alla luce, ai raggi UV
- È possibile, ma non necessaria, una verniciatura coprente colorata con vernice a base di resine sintetiche

### Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** resina alchidica
- **Colore:** a seconda della tonalità
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530 satinato lucido, GE non misurabile in quanto superficie ruvida
- **Resa:** a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per ca. 0,8 - 1,0 m<sup>2</sup>
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Fuori polvere: dopo 20 minuti  
Fuori impronta: dopo 2 ore  
Essiccazione completa: dopo ca. 24 ore  
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 80°C
- **Conservabilità/stoccaggio:** 10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:** bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

### Ambiente ed etichettatura

**Rispetta l'ambiente:** MOTIP DUPLI si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti MOTIP DUPLI sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappello o sull'etichetta.

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

### Applicazione

#### Pretrattamento della superficie:

- rimuovere con cura le mani vecchie staccate e la ruggine.
- Quindi levigare e spolverare.
- La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

#### Verniciatura:

- Mascherare le aree da non verniciare.
- Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso.
- Effettuare uno spruzzo di prova e verificare la tolleranza della vernice in un punto nascosto.
- Spruzzare più mani leggere a distanza di ca. 2 minuti.
- Agitare di nuovo la bomboletta tra un'applicazione e l'altra in quanto gli speciali pigmenti si depositano in tempi relativamente rapidi. Questa circostanza potrebbe provocare una differenza di colore.
- Distanza di spruzzo ca. 25 cm.
- Per un risultato di verniciatura ottimale la temperatura ambientale deve essere di ca. 20°C.

### Consigli per l'applicazione

Proteggere il fondo e l'area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60 %.

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull'etichetta.

### **Esonero di responsabilità**

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 13.06.2019

MOTIP DUPLI ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 [info@it.motipdupli.com](mailto:info@it.motipdupli.com)