

PRODOTTO
ACQUA STOP**FORMATI DISPONIBILI**
750 ml , 2,5 l , 5 l , 10 l.**MISSIONE**

Idropittura speciale per il trattamento di superfici con problemi di umidità e infiltrazioni.

CARATTERISTICHE

ACQUA STOP è un'idropittura biologica a base di cemento bianco e minerali naturali, supercoprente, traspirante contro l'umidità e le muffe, facilissima da applicare. Indicata per pareti anche fortemente impregnate da umidità o per ripristinare superfici rovinate da infiltrazioni, ha una buona resistenza a quasi tutti i sali igroscopici. Il prodotto, per sua formulazione, non può essere colorato nè con ossidi nè con coloranti universali.

ISTRUZIONI D'USO

SUPERFICI NUOVE E INTATTE; Pulire e spolverare accuratamente le superfici da trattare. Applicare il prodotto diluito con acqua al 20% a rullo o a pennello. Ripetere una seconda applicazione dopo 3/4 ore. **SUPERFICI ROVINATE O MOLTO UMIDE;** Asportare eventuali vecchie pitture e eventuali tracce di muffe, anche con l'utilizzo de Il Muffa Stop che in pochi minuti elimina ogni traccia di muffe, alghe e muschi. Stuccare e rasare eventuali crepe o imperfezioni con Stucco Stop Fibrato in quanto favorisce la traspirabilità del muro.

DILUIZIONE

Applicare ACQUA STOP diluita con acqua al 15%.

APPLICAZIONE

E' possibile applicare ACQUA STOP tramite pennello o rullo.

INTERVALLO FRA LE APPLICAZIONI

Fra una applicazione e l'altra è consigliato attendere dalle 4 alle 6 ore circa.

SMALTIMENTO

Per smaltire in maniera corretta ACQUA STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di appartenenza.

AVVERTENZE

E' consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie. Leggere attentamente le istruzioni d'uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

**CARATTERISTICHE FISICHE**

ASPETTO	LIQUIDO
COLORE	BIANCO
ODORE	INODORE

COMPOSIZIONE

MISCELA DI 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE E 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1), 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE, 1,2-BENSOTIAZOL-3(2H)-ONE.

CODICI BARRE

AQU069	8020501000509
AQU070	8020501000455
AQU071	8020501000462
AQU072	8020501000479

PEZZI PER CARTONE

AQU069	12 pz./cartone
AQU070	4 pz./cartone
AQU071	2 pz./cartone
AQU072	1 pz./cartone

NOTE

Adatto per il trattamento di superfici con problemi di umidità e infiltrazioni.