

Galassie

Descrizione	Finitura trasparente decorativa acrilica all'acqua ad effetto sabbaiato INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e pigmenti perlecscenti
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,23 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	8/10 m ² /L per singola mano
Essiccazione	4-6 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spalter
Diluizione	Pronto uso
Colori	Luna (Argento), Sole (Oro), Aria e Oceano (Cangianti)
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare due mani di Fondo FDA Fine.

APPLICAZIONE GALASSIE:

Sul fondo preparato con Fondo FDA fine applicare con l'apposito spalter il prodotto **Galassie** nel colore desiderato effettuando pennellate incrociate su tutta la superficie, evitando riquadrature nette. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie con pennello scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Confezioni:

Galassie: 2,5 Lt e 1,0 Lt

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani
Secchio con Residui: speciali

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali