

<b>PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353</b>			
Documento NI –NTR/013	Data: 08/05/2023	Edizione: 013-05-2023	Pag.: 1/5

Denominazione prodotto	<b>PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353</b>
Fabbricante	DIPPED PRODUCTS PLC
Mandatario	ICOGUANTI S.p.A.
Codice	821C
Codice commerciale	<b>NTR</b>
Tipo di D.P.I.	Guanti di protezione di tipo A contro prodotti chimici e microrganismi, compresi i virus da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (Regolamento (UE) 2016/425).
Certificato di esame Ue del tipo Modulo B	N° 0321/10079-05/E00-00
Organismo notificato	SATRA TECHNOLOGY Europe Limited, Notified body n° <b>2777</b> Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRELAND
Valutazione della conformità	Il prodotto è fabbricato sotto un sistema di controllo della qualità che è stato valutato in modo soddisfacente da SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 Helsinki Finland n° <b>0598</b> . La Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito <a href="http://www.icoguanti.it">www.icoguanti.it</a>

### 1 Descrizione prodotto e sue varianti

Guanto sintetico in nitrile felpato internamente e clorinato esternamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo a tronco di piramide su palmo e dita.

Taglie disponibili	M / 7	L / 8	XL / 9	XXL/10
--------------------	-------	-------	--------	--------

### 2 Conformità

2.1 Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e alle Norme armonizzate EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, ISO 18889:2019 ed EN ISO 21420:2020.

2.2 Conforme alla norma statunitense ASTM D4679

2.3 Prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001:2015 e ISO14001:2015.

### 3 Caratteristiche prestazionali a Norme CE

3.1 Requisiti generali per i guanti in conformità alla norma EN ISO 21420:2020.

EN ISO 21420:2020. (Requisiti generali per i guanti)	Misure (EN 420)	Test superato
	Destrezza (EN 420)	Classe 5
	Lunghezza (EN 420)	Test superato
	Idrocarburi policiclici aromatici (PAHs)	Test superato

3.2 Protezione contro rischi meccanici, in conformità alla norma EN 388:2016 +A1:2018



PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353			
Documento NI –NTR/013	Data: 08/05/2023	Edizione: 013-05-2023	Pag.: 2/5

Resistenza all'abrasione (Numero di cicli)	Livello 4
Resistenza al taglio da lama (Indice)	Livello 1
Resistenza allo strappo (N)	Livello 0
Resistenza alla perforazione (N)	Livello 1
Resistenza al taglio TDM EN ISO 13997:1999 (N)	X (non testato)

Prova	Livelli di prestazione				
	1	2	3	4	5
Resistenza all'abrasione (Numero di cicli)	100	500	2000	8000	N/A
Resistenza al taglio (Indice)	1,2	2,5	5,0	10	20
Resistenza allo strappo (N)	10	25	50	75	N/A
Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150	N/A

Livelli prestazionali per materiali testati secondo EN ISO 13997

Prova	Livelli di prestazione					
	A	B	C	D	E	F
TDM Resistenza al taglio (N)	2	5	10	15	22	30

### 3.3 Protezione contro rischi chimici e microrganismi, in conformità alla norma EN ISO 374-1:2016+A1:2018

#### 3.3.1 Protezione contro Batteri, Funghi e Virus in conformità alla norma EN 374-5:2016



Protezione contro batteri e funghi	test superato
Protezione contro virus	test superato

#### 3.3.2 Protezione contro rischi chimici in conformità alla norma EN ISO 374-1:2016 +A1:2018

3.3.2.1 Il prodotto soddisfa i requisiti del Tipo A e il pittogramma sotto riportato è usato in conformità al punto 6.1 di EN ISO 374-1:2016+ A1:2018



3.3.2.2I guanti sono stati testati in conformità alla norma EN 16523:2015 (Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici) e sono stati ottenuti i seguenti livelli prestazionali:

Prodotto chimico	Livello prestazionale	Prodotto chimico	Livello prestazionale
Metanolo (A)	Livello 2	Acido acetico 99% (N)	Livello 3
N-Eptano (J)	Livello 6	Idrossido di ammonio 25% (O)	Livello 6

PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353			
Documento NI –NTR/013	Data: 08/05/2023	Edizione: 013-05-2023	Pag.: 3/5

Sodio idrossido al 40% (K)	Livello 6	Perossido di Idrogeno 30% (P)	Livello 6
Acido solforico 96% (L)	Livello 3	Formaldeide 37% (T)	Livello 6
Acido nitrico 65% (M)	Livello 2	Toluene (F)	Livello 1

3.3.2.3I guanti sono stati testati in conformità alla norma EN 374-4:2019. I livelli di degradazione indicano una variazione della resistenza alla perforazione dei guanti dopo l'esposizione al contatto con il prodotto chimico. I risultati di degradazione sono i seguenti:

Prodotto chimico	% di degradazione	Prodotto chimico	% di degradazione
Metanolo (A)	70,1	Acido acetico 99% (N)	91,9
N-Eptano (J)	0,0	Idrossido di ammonio 25% (O)	-5,8
Sodio idrossido al 40% (K)	4,5	Perossido di Idrogeno 30% (P)	-11,7
Acido solforico 96% (L)	61,9	Formaldeide 37% (T)	-15,6
Acido nitrico 65% (M)	98,7	Toluene (F)	81,8

3.4 Protezione contro i pesticidi liquidi, in conformità alla norma ISO 18889:2019



Test superati

#### 4 Caratteristiche fisiche

Colore		Verde		
Dimensioni (mm)				
Taglia	Lunghezza (± 10)	Circonferenza (± 5)		
		palmò	polso	bordino
M / 7	330	214	206	296
L / 8	330	220	218	302
XL / 9	330	244	234	310
XXL / 10	330	268	256	326
Spessore palmò (mm)			0,38 ± 0,05	
Carico di rottura (MPa)		Prima invecchiamento		18 (± 2)
Allungamento a rottura (%)		Prima invecchiamento		400 (± 100)

#### 5 Packaging

5.1 Guanti confezionati in buste lunghe in PP da paio provviste di Euroslot.

Dimensioni busta (mm)	370 X 150	Spessore (µm)	40	Peso (g)	6 (Valori nominali)
-----------------------	-----------	---------------	----	----------	---------------------

5.2 Cartoni da 50 (5 X 10) buste con sottoconfezioni da 10.

Dimensioni cartone (mm)	380 X 375 X 150	Peso (g)	600 (Valori nominali)
-------------------------	-----------------	----------	-----------------------

PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353			
Documento NI –NTR/013	Data: 08/05/2023	Edizione: 013-05-2023	Pag.: 4/5

## 6 Avvertenze

- 6.1 Le informazioni fornite non riflettono l'attuale durata della protezione nel luogo di lavoro, poiché altri fattori influenzano le prestazioni, come temperatura, abrasione e degradazione.
- 6.2 Le informazioni riguardanti la protezione si riferiscono alla superficie di lavoro, "il palmo" del guanto, che è stato sottoposto al test.
- 6.3 I guanti non devono essere usati in presenza di macchinari con parti in movimento
- 6.4 il prodotto contiene composti chimici che potrebbero causare reazioni allergiche.
- 6.5 Queste informazioni non rispecchiano la durata della protezione nel luogo di lavoro e la differenziazione tra miscele protezioni tra miscele e prodotti chimici puri.
- 6.6 La resistenza contro i prodotti chimici è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni prelevati dal solo palmo ed è correlata soltanto al prodotto chimico sottoposto a prova. La resistenza può risultare differente se il prodotto chimico è utilizzato in una miscela.
- 6.7 Si raccomanda di verificare che i guanti siano idonei per l'uso previsto, poiché le condizioni nel luogo di lavoro possono essere diverse dalla prova di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione.
- 6.8 Quando utilizzati, i guanti di protezione possono fornire una minore resistenza al prodotto chimico pericoloso a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impigliamento, sfregamento, degradazione causata da contatto con il prodotto chimico, ecc. possono ridurre in modo significativo il tempo di impiego effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione può costituire il fattore più importante da prendere in considerazione nella selezione di guanti resistenti contro i prodotti chimici.
- 6.9 Prima dell'impiego, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. Se vi sono danneggiamenti, evitare l'uso.
- 6.10 La resistenza alla penetrazione è stata condotta in condizioni di laboratorio e riferita al campione testato.

## 7 Istruzioni per l'uso

- 7.1 Lavare con acqua tiepida
- 7.2 Conservare il luogo fresco ed asciutto lontano dalla luce solare.
- 7.3 Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
- 7.4 Calzata: Indossare il guanto sulla mano attentamente senza danneggiare il guanto
- 7.5 Rimozione:
  - Afferrare l'esterno del guanto dall'area del polso
  - Staccare il guanto dalla mano, tenerlo nella mano guantata opposta. Far scorrere un dito senza guanto sotto il polso del guanto rimanente, facendo attenzione a non toccare la superficie contaminata del guanto. Togliere il guanto rimanente e pulire i guanti riutilizzabili prima di riutilizzarli.
- 7.6 Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella presente nota informativa.
- 7.7 Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio.
- 7.8 ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si limita al rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere alterati da qualsiasi accordo scritto o orale.
- 7.9 Il prodotto, identificato con apposito n° di lotto, richiede che si continui ad adottare misure per garantire la rintracciabilità nei vari passaggi fino all'utilizzatore finale

## 8 Trasporto e stoccaggio

- 8.1 Le procedure di stoccaggio sono i principali fattori che determinano la durata del guanto. I guanti dovrebbero essere conservati nella loro confezione protetti dalla luce solare, luce artificiale, umidità

<b>PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353</b>			
Documento NI –NTR/013	Data: 08/05/2023	Edizione: 013-05-2023	Pag.: 5/5

e conservati a temperatura fra 5°C – 35°C. Lo stoccaggio in queste condizioni dovrebbe garantire una durata di 5 anni.

## ICOGUANTI S.p.A.

Corso Carbonara, 10A/1  
16125 Genova (Italia)

Tel. (+39) 010 218298 (r.a.)  
Fax (+39) 010 2724051



Sede legale:  
Corso Sempione, 9  
20145 Milano (Italia)  
www.icoguantii.it  
info@icoguantii.it  
Posta Certificata:  
icoguantii@legalmail.it

Capitale Sociale € 3.500.000 i.v.  
Società a socio unico  
C.C.I.A.A. Milano R.E.A. n° 1543364  
Mecc. MI 273 991  
C.F. e iscr. Reg. Imprese Milano  
n° 00266790104  
Partita IVA: IT 12277470154



### PALMPRO CHEMICAL SAFETY 353

Documento DIC –NTR/007

Data: 08/05/23

Edizione: 007-05-23


Pag.: 1/1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Il Mandatario:

**ICOGUANTI S.p.A.**  
con sede amministrativa in **C.so Carbonara 10A/1**  
**Genova, Italia**

Domiciliato all'interno della Comunità Economica Europea, dichiara, (sotto la sua responsabilità) che il Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare per proteggere da rischi di categoria III:



Il DPI è prodotto da DIPPED PRODUCTS Plc, n° 400 Deans Road, Colombo 10 –SRI LANKA in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/425 e alle normative armonizzate EN ISO 21420:2020, EN 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 ed ISO18889:2019, ed è identico al DPI oggetto dell'esame di tipo CE (modulo B) certificato col numero 2777/10079-05/E00-00 emesso da:

SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, IRELAND  
Numero di identificazione comunitario N° 2777.

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità (DPI della categoria III di rischio) – modulo D – sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato:

SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3) 00211 Helsinki Finland n° 0598.

La presente per gli usi consentiti dalla legge.

In fede  
ICOGUANTI S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Giorgio Molinari