

Ahrweilit[®] Spachtel

Masice levigante

Esterno (!) e interno

Lo stucco di fama consolidata per la stuccatura di superfici piane.

Descrizione generale

Tipo di materiale	prodotto ibrido
Campo di applicazione	stuccature su legno, metallo e vecchio intonaco Se si agisce entro breve tempo con presmalto e vernice di copertura, lo stucco Ahrweilit è applicabile anche all'esterno. Nelle stuccature su legno in ambiente esterno, è generalmente possibile che si verifichino distacchi dovuti al rigonfiamento e al ritiro del legno. Consultare, a tal proposito, la scheda 18 BFS della Commissione Federale per Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte.
Caratteristiche del prodotto	alto rendimento. Le superfici completamente stuccate possono essere direttamente verniciate. Lo stucco Ahrweilit è facilmente lavorabile all'esterno; lisciando con la spatola da stucco dopo un breve tempo di asciugatura, di solito non rimane che carteggiare. Dal buono stato della verniciatura si riesce a comprendere la qualità dello stucco. Lo stucco Ahrweilit resiste a lungo una volta aperto, pertanto anche le grandi superfici possono essere lavorate senza sforzo. Spessore strato umido max. 800 my. Per strati più spessi si consiglia lo stucco in acrilico Jansen Feinspachtel Rapid o Ahrweitex Schnellspachtel.
Tonalità di colore	bianco
Dimensioni della confezione:	200 g, 400 g, 800 g, 2,5 kg

Specifiche tecniche

Base legante	sistema ibrido
Base di pigmenti:	pigmenti bianchi, riempitivi speciali
Densità	circa 1.780 g/cm ³
Temperatura di lavorazione:	per oggetto e aria di circolazione da +5 a +30°C
Essiccazione	(umidità dell'aria rel. 23°C 60%) Sopraverniciabile dopo circa 3-4 ore. Sono possibili più stuccature al giorno.

Codice prodotto: BSW20

Descrizione relativa al metodo di lavorazione

Pretrattamento della base	<p>il sottostrato deve essere stabile, asciutto, pulito e privo di sostanze non aderenti (olio, grasso, cera). Applicare una prima mano di fondo su sottostrati porosi e assorbenti.</p> <p>Nella zona interna, applicare una mano di fondo su <u>legno grezzo</u> in base al potere assorbente del sottostrato con Jansen Acryl Allgrund o Kunstharz Vorstreichfarbe. La mano di fondo deve essere applicata in ogni caso sui pannelli duri.</p> <p>Spennellare il <u>ferro</u> con trattamento antiruggine.</p> <p>Le <u>superfici con vecchio intonaco</u> necessitano in ogni caso di un'adeguata mano di fondo.</p> <p>Piallare bene le <u>vecchie mani di vernice intatte</u> e rimuovere quelle rovinate.</p> <p>La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell'arte corrente di scienza e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d'istruzioni BFS e VOB, parte C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.</p>
Struttura	<p>lo stucco Ahrweilit può essere applicato più volte al giorno.</p> <p>Attraverso la levigatura della superficie già stuccata (dopo un breve tempo di asciugatura), si può di norma fare a meno della carteggiatura. Le superfici completamente stuccate possono essere direttamente verniciate (senza presmalto).</p> <p>Prima della lavorazione, effettuare una prova.</p>
Rivestimento finale:	con vernici acriliche e alchidiche, nonché colori a dispersione.
Tipi di applicazione:	con spatola in acciaio inossidabile
Pulizia degli attrezzi:	subito dopo l'uso con acqua e sapone; la pulizia della sezione stuccata ed essiccata avviene con Jansen SR Plus (pulitore a bombola spray)
Stoccaggio	assolutamente all'asciutto, al fresco e al riparo dal gelo. Coprire il contenitore con la pellicola e chiudere bene. Non riempire d'acqua.
Valore COV (composti organici volatili):	questo mezzo non rientra in nessuna categoria VOC.

Marcatura

Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

UST-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12