


Aqua Wandfliesenlack

Vernice per piastrelle da muro Aqua

Prodotto per interni

Sistema ad 1 contenitore monocomponente a base d'acqua

Descrizione generale

Tipo di materiale	Sistema ad 1 contenitore all'acqua a base di acrilati speciali
Campo di applicazione	Utilizzare come mano di fondo e di finitura su basi ceramiche senza la necessità di un fondo aggrappante a parte. Il prodotto è indicato per una nuova decorazione di vecchie piastrelle a parete, superfici piastrellate o battiscopa a piastrelle. Nell'area del locale igienico-sanitario e sulla superficie piastrellata in cucina è necessario utilizzare come rivestimento finale la vernice per piastrelle da muro Aqua di finitura trasparente di Jansen.
Caratteristiche del prodotto	Assicurando una straordinaria adesione a piastrelle opache, satinata o lucide, il prodotto forma una superficie solida antigraffio.
Tonalità di colore	Bianco
Formati delle confezioni	 750 ml, 2,5 l

Specifiche tecniche

Base legante	Acrilato speciale
Base pigmenti	Diossido di titanio e pigmenti colorati resistenti alla luce
Spessore	1,27 g/cm ³
Livello di lucentezza	Satinata
Viscosità	Leggermente tixotropico
Diluente	Acqua fino al massimo del 5%

Essiccazione	A 20° C ed umidità dell'aria relativa del 60% Prodotto fuori polvere: 1 ora circa Riverniciatura: dopo 4-6 ore circa Completa accessibilità: dopo 4 giorni circa I valori possono subire profonde variazioni a seconda della temperatura e dell'umidità ambiente.
Resa	10 - 12 m ² /l circa per mano
Codice prodotto	BSW ₃₀

Descrizione tecnica della lavorazione

Pretrattamento della base	<p>La superficie deve essere asciutta, stabile, fissa e priva di sostanze soggette a distacco, come ad esempio olio, grasso, cera, polvere, ecc.</p> <p>È necessario eliminare le fughe in silicone senza lasciare residui e sostituirle con la pasta per fughe riverniciabile ad elasticità permanente a base di acrilato o poliuretano.</p> <p>Risciacquare la superficie da trattare con acqua calda aggiungendo una piccola dose di detergente. Non utilizzare i detersivi alcalini.</p> <p>Smerigliare la superficie delle piastrelle con una fibra abrasiva a grani fini. Il risciacquo e la smerigliatura sono operazioni abbinabili con la levigatura in umido diretta.</p> <p>Si consiglia di otturare nuovamente le fughe di raccordo alla vasca da bagno, alla doccia o al lavabo con un silicone per sanitari al termine della completa asciugatura della mano di vernice.</p> <p>La preparazione della base e la realizzazione delle operazioni di verniciatura devono soddisfare lo stato dell'arte corrente di scienza e tecnica. Per questo motivo, prestare attenzione anche ai fogli d'istruzioni BFS e VOB, parte C, DIN 18363 operazioni di pittura e verniciatura.</p>
Applicazione della vernice	<p>La vernice per piastrelle da muro Aqua di Jansen è un prodotto fornito pronto per l'uso e può essere diluito in base all'applicazione al massimo con un 5% di acqua. A seconda del campo di applicazione e della tonalità di colore applicare due - tre mani di vernice per piastrelle da muro Aqua di Jansen.</p>

Applicare una mano di prova prima del trattamento.

Rivestimento finale (locale igienico-sanitario)	<p>Solo nell'area del locale igienico-sanitario (area degli schizzi d'acqua nel box doccia o sopra alla vasca da bagno) si consiglia di applicare un rivestimento trasparente di 1 - 2 mani di vernice per piastrelle da muro di finitura di Jansen.</p> <p>Il prodotto non è adatto alle superfici in cui si possono formare ristagni d'acqua.</p> <p>In generale è necessario proteggere la mano di vernice per piastrelle da muro Aqua sulla superficie piastrellata della cucina utilizzando la vernice per piastrelle da muro Aqua di finitura di Jansen.</p>
Tipi di applicazione	<p><u>Pennello</u>: utilizzare solo pennelli con setole di plastica.</p> <p><u>Rulli</u>: utilizzare rulli in mohair a pelo corto.</p>
Pulizia degli strumenti	<p>Effettuare la pulizia quanto più presto possibile utilizzando acqua. Effettuare operazioni di pulizia ad intervalli regolari in caso di impiego prolungato ed interruzioni degli interventi. Non lasciare asciugare il colore.</p>
Pulizia successiva della superficie ultimata	<p>Prima pulizia con acqua pulita: dopo 3 giorni Prima pulizia con detergente per sanitari: dopo 7 giorni È necessario testare prima l'idoneità dei detergenti per sanitari su punti discreti. Non lasciare agire in nessun caso per un periodo superiore a 5 minuti.</p>
Stoccaggio	<p>Conservare in luogo fresco, asciutto e privo della formazione di ghiaccio. Chiudere correttamente le confezioni iniziate.</p>
Valore COV	<p>Valore limite UE del prodotto (cat. A/d): 130 g/l COV (2010)</p> <p>Il prodotto contiene max. 100 g/l COV.</p>

Marcatura Prestare attenzione alla scheda tecnica di sicurezza aggiornata disponibile in internet all'indirizzo www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Le specifiche tecniche sono state organizzate in base alle più avanzate soluzioni tecniche. Tuttavia è necessario escludere eventuali obblighi nei confronti della validità generale dei singoli suggerimenti dato che l'applicazione e i metodi di lavorazione non rientrano nella sfera di competenza della ditta produttrice e la conformazione di diverso tipo delle basi richiede l'adattamento della procedura operativa agli aspetti specialistici ed artigianali. I suggerimenti non sollevano i clienti da eseguire in modo autonomo una verifica dell'idoneità dei prodotti della ditta fornitrice nei confronti della destinazione d'uso prevista assumendosi le proprie responsabilità. Trovano applicazione le "Condizioni generali di consegna e pagamento del settore delle vernici" nell'ambito del suggerimento approvato dall'antitrust tedesco in data 11 luglio 2003. Con la pubblicazione del presente foglio d'istruzioni, tutti i precedenti fogli d'istruzioni del presente prodotto risultano nulli.

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12