



Colla per piastrelle PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER ESTERNO E INTERNO

La colla per piastrelle bianca della Linea Briko K2, è altamente adesiva. Ideale per pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni.

Campi d'impiego:

la colla per piastrelle della Linea Briko K2 viene impiegata per la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. Ideale suintonaci a base cemento, malte bastarde, massetti cementizi. Non applicare direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum e gomma.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	polvere
Colore:	bianco
Granulometria:	inferiore a 0,5 mm
Durata impasto:	8 ore
Acqua d'impasto:	25 - 27 % circa
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Tempo di essiccazione completo:	24 - 48 ore circa a 20°C

Modalità d'uso:

Preparazione del fondo:

i supporti devono essere puliti ed asciutti, stabili e normalmente assorbenti. Su superfici in gesso e/o anidrite stendere una mano di primer **ACRIL FIX K2** prima di applicare il prodotto.

Applicazione:

preparare l'impasto, rispettando il rapporto acqua/prodotto, 1/3. Lasciare riposare l'impasto circa 10 minuti e riagitare brevemente prima dell'utilizzo. Stendere la colla con una spatola dentata, schiacciando bene il prodotto sul supporto per permettere una giusta distribuzione e penetrazione dello stesso. Durante la posa, verificare che non vi sia la formazione di una pellicola, in tal caso ripassare con del prodotto fresco.

Avvertenze:

utilizzare la colla per piastrelle della Linea Briko K2 a temperature comprese tra i 5°C e 35°C. Non applicare su supporti gelati, in corso di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive. Con giornate calde, bagnare preventivamente le superfici particolarmente porose e su supporti trafilati, all'esterno, praticare la doppia spalmatura.

Attenzione non miscelare colla per piastrelle della Linea Briko K2 **con gesso e/o prodotti a base gessosa.**

Fornitura:

scatole e sacchi (in doppio strato CPA-HTM 140 µ) da:



Scatola da: 1 kg

COD. EAN:
8032628010248



Sacco da: 4 kg

COD. EAN:
8032628010316

Conservazione:

conservare le confezioni su pianali in legno, in luoghi asciutti, al riparo dall'umidità e da eventuali sgocciolamenti. Il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 12 mesi circa.

Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:
20 MINUTI CA.



TEMPERATURA:
DA 5°C A 35°C



ALTA
ADESIVITÀ



INTERNO
ESTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:
SPATOLA E FRATTAZZO

NOTE PER L'UTILIZZATORE:

i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

PRIMA
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it