


## nuvola® Stucco superleggero con Glass-bubbles PER ESTERNO ED INTERNO

**L**o stucco in pasta **K2 NUVOLO** è una sapiente formulazione di stucco pronta all'uso, molto leggera, calda e vellutata al tatto. Basso peso specifico -60% di un normale stucco in pasta, grazie alla presenza di microsferi di vetro.




ALTO  
RIEMPIMENTO




NON CREPA  
E NON RITIRA



RIVERBERO  
ACUSTICO



CONTRASTO  
TERMICO



GLASS  
BUBBLES

### Campi d'impiego:

ideale per stuccare piccoli fori, fessure e crepe da 0,5 a 3 cm di profondità su qualsiasi superficie. Ottimo per il fissaggio e la riparazione di elementi decorativi, di parti di polistirolo espanso, rosoni in gesso e legno. Applicabile su supporti in gesso, sughero, cartongesso, cemento, legno, pietra e piastrelle. Indicato per interno ed esterno se protetto.

### Caratteristiche tecniche:

<b>Aspetto del prodotto:</b>	pasta densa
<b>Colore:</b>	bianco
<b>Residuo secco:</b>	55%
<b>Massa volumica:</b>	1660 g/l circa
<b>Granulometria:</b>	inferiore a 0,1 mm
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +40°C
<b>Tempo di essiccazione completo:</b>	24 ore circa a 20°C

### Modalità d'uso:

#### Preparazione del fondo:

pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere.

#### Applicazione:

lo stucco in pasta **K2 NUVOLO** è pronto all'uso. Applicare con una spatola, premere a fondo il prodotto per stenderlo sulla parte, imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. Se ben liscio non ha bisogno di una seconda mano, né di essere carteggiato. Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura da una leggera carteggiatura.

Prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.

## Avvertenze:

si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto.

**Lo stucco K2 NUVOLA deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei. Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.**

## Fornitura:

tubo e barattoli da:



Tubo da: 150 ml

COD. EAN:  
8032628018015



Barattolo da: 250 ml

COD. EAN:  
8032628012501



Barattolo da: 500 ml

COD. EAN:  
8032628015007



Barattolo da: 1 L

COD. EAN:  
8032628011009



Barattolo da: 2,5 L

COD. EAN:  
8032628013003

## Conservazione:

il materiale se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno si conserva per max 8 mesi circa.

## Legenda applicazioni:



LAVORAZIONE:  
SEMPRE PRONTO



ESSICCAZIONE 20°C:  
DA 2 A 4 ORE CA.  
IN BASE ALLO SPESSORE



TEMPERATURA:  
DA 5°C A 40°C



SPESSORE:  
QUALSIASI



RESA: 0.5 m²/kg  
SPESSORI 1 mm



VERNICIABILE:  
AD ESSICCAZIONE  
AVVENUTA



INTERNO  
ESTERNO



STRUMENTI RACCOMANDATI:  
SPATOLA E FRATTAZZO

## NOTE PER L'UTILIZZATORE:

*i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.*

*La ditta Prima si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.*

**PRIMA**  
DAL 1964

Sede: Via Bramante, 23 62010- Appignano (MC)

Telefono: +39 0733 57 165 Fax: +39 0733 52 43 57 mobile: +39 338 3610554

info@stucchiprima.it

stucchiprima.it