

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Artline 990- XF (EK-990- XF)

|                                                   |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CATEGORIA:</b>                                 | marcatore permanente con inchiostro ad essiccazione rapida                                               |
| <b>COLORI:</b>                                    | oro, argento (2 colori)                                                                                  |
| <b>CONTENUTO:</b>                                 | 3.5 ml. (oro...4.0 gr. arg...3.2 gr.)                                                                    |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | etilciclo esano (solvente distillato dal petrolio)<br>Resina oleosolubile<br>Ottone/alluminio in polvere |
| <b>INCHIOSTRO</b>                                 |                                                                                                          |
| <b>PUNTO DI COMBUSTIONE:</b>                      | 13°C (cappuccio chiuso)                                                                                  |
| <b>PUNTO DI AUTOIGNIZIONE:</b>                    | 260°C                                                                                                    |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | matassa in fibra acrilica unidirezionata                                                                 |
| <b>PUNTA</b>                                      |                                                                                                          |
| <b>FORMA:</b>                                     | conica                                                                                                   |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | esterno...polipropilene<br>interno...poliacetato                                                         |
| <b>CAPPUCCIO</b>                                  |                                                                                                          |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | resina di urea con schiuma di uretano                                                                    |
| <b>FERMA PUNTA</b>                                |                                                                                                          |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | alluminio                                                                                                |
| <b>FUSTO</b>                                      |                                                                                                          |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | sfera in acciaio al carbonio placcata al nickel                                                          |
| <b>AGITATORE DELL'INCHIOSTRO</b>                  |                                                                                                          |
| <b>MATERIALE:</b>                                 | molla...acciaio inossidabile<br>altro...polietilene                                                      |
| <b>SISTEMA DI AZIONAMENTO A VALVOLA</b>           |                                                                                                          |
| <b>ANGOLO DI SCRITTURA:</b>                       | 60° - 80°                                                                                                |
| <b>PESO DI SCRITTURA:</b>                         | 50 - 500 gr.                                                                                             |
| <b>VELOCITA' DI SCRITTURA:</b>                    | 4.2 mt. al min. circa                                                                                    |
| <b>CARTA PER IL TEST:</b>                         | pellicola di cellophane                                                                                  |
| <b>METODO PER IL TEST</b>                         |                                                                                                          |
| <b>DISTANZA DI SCRITTURA</b>                      | circa 250 mt. (scritto a mano)                                                                           |
| <b>AMPIEZZA DELLA LINEA DI SCRITTURA</b>          | circa 1.0 - 1.4 mm.                                                                                      |
| <b>TEMPO DI ESSICCAZIONE DELLA PUNTA:</b>         | 10 - 30 min.                                                                                             |
| <b>TEMPO DI ESSICCAZIONE DELLE LINEE SCRITTE:</b> | 1 - 3 min. su vetro                                                                                      |
| <b>RESISTENZA ALL'ACQUA:</b>                      | molto buona                                                                                              |

**RESISTENZA ALLO  
SBIADIMENTO:**

molto buona

-----  
**USO:**

scrive praticamente su ogni superficie  
liscia o non porosa.

-----  
**CARATTERISTICHE:**

marcatore ad inchiostro metallico. Il  
flusso dell'inchiostro è controllato da  
un sistema di azionamento a valvola.  
Nessuna riserva di inchiostro. Non ri-  
caricabile. Senza xylene.

-----  
**PRECAUZIONI PER  
L'USO:**

Non è consigliato l'uso del prodotto per  
scrivere su P.V.C. morbido.  
Agitare bene con il cappuccio inserito  
prima dell'uso e premere il puntale diverse  
volte per ottenere un flusso di inchiostro  
sufficiente.  
Deve essere tenuto lontano dalla portata  
dei bambini.  
Dannoso se ingerito o inalato.  
Se ingerito o a contatto con gli occhi  
chiamate immediatamente un dottore.  
Mantenere la stanza ben ventilata quando si  
usa il prodotto per lungo tempo.  
Non usare o conservare vicino ad una fonte  
di calore o vicino al fuoco.  
Tenete il cappuccio inserito quando non  
in uso.  
Evitare il contatto con gli occhi o il  
contatto prolungato con la pelle.