

T-SHIRT MARKER (EKT-4)

CATEGORIA: MARCATORE CON INCHIOSTRO A BASE D'ACQUA

COLORI: GRIGIO, NERO, ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, MARRONE, ARANCIONE, PORPORA, ROSA, FUXIA, GIALLO FLUOR., ARANCIO FLUOR., ROSA FLUOR., VERDE FLUOR.

CONTENUTO: 12.0 ml (12,9 gr. - 12,6 gr.)

INCHIOSTRO

MATERIALE: ACQUA
GLICOLICO
EMULSIONE DI RESINA
PIGMENTO

PUNTO DI COMBUSTIONE:°C

AUTOCOMBUSTIONE:°C

PUNTA

MATERIALE: GOMITOLO DI FIBRA ACRILICA UNIDIREZIONATA

FORMA: TONDA

CAPPUCCIO

MATERIALI: ESTERNO POLIPROPILENE
INTERNO POLIETILENE

PUNTALE

MATERIALE: POLIPROPILENE CON SCHIUMA DI URETANO

FUSTO

MATERIALE: POLIPROPILENE

AGITATORE DI INCHIOSTRO

MATERIALE: ACCIAIO INOX

SISTEMA D'AZIONE A VALVOLA

MATERIALE: MOLLA ACCIAIO INOX
ALTRI POLIETILENE

METODO DEL TEST

ANGOLO DI SCRITTURA: 60 - 90°
PESO DI SCRITTURA : 50 - 500 gr.
VELOCITA' DI SCRITTURA : 4,2 mt. al minuto
FOGLIO PER IL TEST: CARTA DI QUALITA' NON ELASTICA

DISTANZA DI SCRITTURA

160 mt. SU COTONE

SPESSORE DELLA LINEA DI SCRITTURA	2.0 - 3.0 mm SU COTONE
TEMPO DI ESSICCAZIONE DELLA PUNTA	20 - 30 minuti
TEMPO DI ESSICCAZIONE DELLA LINEA DI SCRITTURA	2 - 5 minuti SU COTONE
RESISTENZA ALL'ACQUA	MOLTO BUONA
RESISTENZA ALLO SBIADIMENTO	MOLTO BUONA
USO	SCRIVERE SU T/SHIRTS, JEANS, MAGLIERIA INTIMA e ALTRI MATERIALI DI COTONE
CARATTERISTICHE	FLUSSO DELL'INCHIOSTRO CONTROLLATO DAL SISTEMA D'AZIONAMENTO A VALVOLA. NESSUNA RISERVA D'INCHIOSTRO. NON RICARICABILE.
PRECAUZIONI PER L'USO	SCUOTERE BENE CON CAPPuccio INSERITO PRIMA DELL'USO E PREMERE LA PUNTA VARIE VOLTE PER AVERE UN FLUSSO D'INCHIOSTRO SUFFICIENTE. PER FISSARE I COLORI STIRARE IL TESSUTO CON CALORE MODERATO (160°C circa) QUANDO L'INCHIOSTRO E' ASCIUTTO. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.