

SANIPAINT

Idropittura Traspirante Bianca, per Interni

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE	Prodotto traspirante con un elevato punto di bianco. Formulato con specifici additivi che prevengono la formazione di alghe e muffe. Dotato di un ottimo potere coprente dona alla superficie un aspetto liscio e vellutato. Ottima traspirabilità. Facile da applicare.
IMPIEGO	Possedendo un'elevata traspirabilità, è particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo (cucine, bagni, serre ...).
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe con il SANISOL DETERGENTE, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un ISOLANTE FISSATIVO specifico.
APPLICAZIONE	Applicare con rullo o pennello. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati. Non applicare con temperature inferiori a 5° C.
DILUIZIONE	Aggiungere il corrispettivo in acqua pari al 20% del suo volume.
RESA	8-10 m ² /lt per mano.
ESSICCAZIONE	Fuori tatto: 2 ore a 20° C. Completa: 24 ore a 20° C.
CONSIGLI E AVVERTENZE	Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5° C.
ASPETTO-COLORE	Bianco opaco.
CONFEZIONI	4 Lt.
DIRETTIVA 2004/42/CE	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l

Pv Color garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

Per ulteriori informazioni o per assistenza tecnica contattare il numero: 0373/ 74520 o l'indirizzo mail info@pvcolor.it