

# 428

## Colla Acrilica PER PAVIMENTI VINILICI

### SCHEMA TECNICA



## Uso Principale

Colla universale per tutti i tipi di pavimenti in PVC, cushion-floor, moquette con rovescio in PVC, poliuretano, gomma con rovescio liscio su sottofondi traspiranti.

## Modalità d'uso

Il sottofondi in marmo o ceramica dovranno essere ben puliti, asciutti, senza cere e trattati con un leggero strato del nostro aggrappante **"MUROSTUC IN PASTA"**.

I sottofondi cementizi dovranno essere duri, asciutti e non polverosi. Una volta accertate queste prerogative, stendere il collante per 2 o 3 m<sup>2</sup> alla volta e posare il rivestimento sul collante fresco massaggiando dal centro verso l'esterno per espellere eventuali bolle d'aria. Evitare che il collante steso faccia una pellicola superficiale che comprometterebbe l'incollaggio.

- **TEMPO APERTO:** 20 minuti in condizioni ottimali.
- **RESA:** 250 gm<sup>2</sup>.
- **TEMPERATURA:** Lavorare con almeno +10° C.
- **PRESA:** Buona a collante fresco; ottima dopo 24 ore.
- **ATTREZZI:** Spatola dentata n. 1 o n. 2 mm.
- **FILM FINALE:** Tenace, non sbriciola, ottima resistenza alle sedie a rotelle.
- **TEME IL GELO,** conservare ben chiuso a temperatura ambiente.
- **PULIZIA:** con acqua tiepida.
- **NON DILUIRE**
- **CLASSE DI RISCHIO:** non è un prodotto pericoloso.
- **CONFEZIONI:** 850 g - 5 Kg - 20 Kg.

**TECNOSTUK**

info@tecnostuk.it  
www.tecnostuk.it

Tel. 039 68 40 131  
Fax 039 62 00 2015



made in italy

