

FREDDO STOP™

FONDO TERMICO TRASPARENTE. ADDIZIONATO IN ALTISSIMA PERCENTUALE CON UN NUOVO SISTEMA A NANO RETICOLO DI SILICIO AD ALTO COEFFICIENTE DI ISOLAMENTO. CREA UNA EFFICACE BARRIERA ALTAMENTE PERFORMANTE E TERMOISOLANTE SU PARETI E SOFFITTI MOLTO FREDDI E SOGGETTI A CONDENSA. MOLTO INDICATO PER LE PARETI ESPOSTE A NORD, PRIVE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE E PER CUI MOLTO FREDE.

FREDDO STOP: La barriera termica per la tua casa contro il freddo!

Rivestimento termico isolante con nuovo sistema a nano reticolo di siliceo ad alto coefficiente termico. FREDDO STOP utilizza una tecnologia avanzata di un nuovo sistema a nano reticolo di siliceo che forma una barriera termica altamente efficiente. Quando applicato, crea uno strato isolante che riduce la conduzione termica attraverso le pareti, mantenendo il calore all'interno della casa. Molto indicato per le pareti esposte a nord, prive di irraggiamento solare, per cui sempre molto più fredde. Brevetto italiano. Certificato Classe A+.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FREDDO STOP, la soluzione definitiva per proteggere la vostra casa dal freddo. Il nostro innovativo prodotto, utilizza un sistema a nano reticolo di siliceo ad alto coefficiente termico, garantendo la massima efficienza energetica e una protezione duratura. FREDDO STOP rappresenta l'eccellenza nella tecnologia del rivestimento termico. Impedisce l'irraggiamento passivo, sia in uscita (inverno) che in ingresso (estate), quindi maggior comfort termico nell'abitazione e un sostanzioso risparmio sui costi energetici. Grazie alla sua formula unica e al nuovo sistema a nano reticolo di siliceo, il prodotto:

- **Isola Termicamente:** Riduce drasticamente la dispersione di calore, mantenendo la vostra casa calda e accogliente in inverno e fresca in estate.
- **Risparmio Energetico:** potete ridurre i costi del riscaldamento fino al 20%, grazie alla sua elevata efficienza energetica. Ideale per interni ed esterni.



APPLICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Residenziale: Perfetto per abitazioni, appartamenti e case singole. • Commerciale: Ideale per uffici, negozi ed edifici commerciali. • Industriale: Adatto per magazzini e impianti industriali.
COLORE	Traslucido.
CONSISTENZA	Liquido denso.
RESA	7 mq con un litro per mano, a seconda della porosità del supporto.
TEMPO DI ESSICAZIONE	1-3 ore circa a seconda della porosità del supporto e della temperatura ambiente.
CONFEZIONE	1L, 2.5L, 5L, 12L
MODALITÀ D'USO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparazione della Superficie: Pulire accuratamente la superficie per rimuovere sporco, polvere e vecchie vernici. Assicurarsi che la superficie sia asciutta e priva di grasso. 2. Applicare una mano di KALORFIX per migliorare l'adesione del rivestimento termico. Lasciare asciugare secondo le istruzioni del prodotto. 3. Applicazione del Prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - Mescolare Bene: Prima dell'uso, mescolare accuratamente FREDDO STOP per garantire una distribuzione uniforme delle nano particelle silicee. - Strato Uniforme: Applicare il prodotto con un pennello o uno spruzzatore, assicurandosi di coprire completamente la superficie. Per ottenere i migliori risultati, applicare uno strato uniforme. - Lasciare asciugare il primo strato per almeno 1/3 ore. - Secondo Strato: Per una maggiore efficacia termica, applicare un secondo strato seguendo lo stesso procedimento. 4. Finitura: Una volta che il prodotto è completamente asciutto, utilizza la nostra idropittura LIBERA-PAINT. Puoi renderla termica aggiungendo TERMIKA-MIX. Puoi usare l'additivo termico con ogni tipo di idropittura. 5. Pulizia attrezzi con acqua calda.
CONSERVAZIONE	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Durata: 12 mesi in confezione originale sigillata.
AVVERTENZE	<p>Sicurezza: Utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con la pelle.</p> <p>Ventilazione: Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'essiccazione.</p> <p>Smaltimento: Smaltire il prodotto e i contenitori in conformità alle normative locali.</p>
SOSTENIBILITÀ	Prodotto eco-friendly che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO ₂ .



PRONTO ALL'USO



TERMOISOLANTE



RIFLETTE RAGGI INFRARUSSI E LUCE



RISPARMIO ENERGETICO

TECNOSTUK™
RISANI. RISOLVI. RISPARMI.

20882 Bellusco, Viale dell'Artigianato, 17/21
T. 039 6840131 - F. 039 6200205
commerciale@tecnostuk.it - tecnostuk.it

