

Universale Profi NERO OSSIDO LW 70

Paste coloranti ad elevata concentrazione di pigmento in soluzione acquosa, con basso contenuto di solventi (**LOW VOC**) e prive di leganti alchil-fenoli etossilati (**APEO-free**). Questa linea di prodotti presenta grande compatibilità sia nei confronti di idropitture e rivestimenti contenenti leganti (resine in emulsione), sia in pitture e smalti a base solvente (alchidici, sintetici ecc.), garantendo in entrambi i casi ottime performances di colore e tenuta.

La pasta **NERO OSSIDO LW 70** è particolarmente consigliata, inoltre, per tinteggiare prodotti di natura minerale, in quanto garantisce una migliore stabilità di tinta, aumentandone la conservazione e la durata anche in presenza di condizioni particolarmente aggressive all'esterno.

Prodotti pensati e realizzati per soddisfare le richieste di colorifici, industrie ed operatori professionali del settore pitture e vernici; il tutto unito all'attenzione per la salute dell'utilizzatore e dell'ambiente.



Utilizzo

Il dosaggio in genere viene effettuato tramite aggiunta del colorante in peso (gravimetrico): in concentrazione fino ad un massimo del **10%**.

Mescolare adeguatamente il prodotto ogni volta prima dell'uso.

ADATTO PER UTILIZZO

| | |
|--------------------------|---|
| Interno | ● |
| Esterno | ● |
| Prodotti Minerali | ● |

● = Adatto ○ = Non Adatto

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato nell'imballo originale chiuso, tra 5°C e 35°C. Teme il gelo. Rispettando le corrette regole di conservazione e condizioni di temperatura, il prodotto va di norma utilizzato entro 24 mesi dalla data di confezionamento riportata in etichetta, ed entro 6 mesi dalla data di prima apertura.

- Flacone in plastica da 250 mL
- Flacone in plastica da 500 mL

Questi valori devono essere adottati come informazione e non come specifica vincolante. San Marco Group spa si riserva la facoltà di modificare la presente scheda senza preavviso.

* Parametro ricavato tramite metodica interna.

CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE DEL PRODOTTO

| | |
|------------------------|----------|
| Tipologia del pigmento | P.Bk. 11 |
| Color Index | 77499 |
| Quantità di pigmento | 54% |

LIGHT FASTNESS

WEATHERING FASTNESS

| Tono pieno (min 1 – max 8) | Tono 1/25 (min 1 – max 8) | Tono pieno (min 1 – max 5) | Tono 1/25 (min 1 – max 5) |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 8 | 8 | 5 | 5 |

PARAMETRI DI CONTROLLO

| Parametro | Range |
|-----------------|------------------------|
| pH | 7.0-9.0 |
| Densità | 1,77 g/cm ³ |
| Viscosità | 1,0-4,0 Pa·s |
| ΔE CIELAB (D65) | Max 1,4* |